Machine a glaçons
Productores de hielo

ANGELO PO
1922

CAPACITÈ ET FIABILITÈ • CAPACIDAD, ELEGANCIA Y FIABILIDAD

PG80C-PG81CW

FORMATION DES GLAÇONS À DOIGTS
Les glaçons sont formés sur des doigts situé sur l'évaporateur, sur lesquels une pompe projette de l'eau. Ce système permet la formation du trou dans le glaçon. Lorsque les glaçons sont constitués, une phase de dégivrage intervient et permet de détacher les cubes qui ensuite tombent dans la réserve. La production est continue et elle est contrôlée par une sonde thermostatique située dans la reserve de glaçons.

FORMACIÓN DE CUBITOS HUECOS
La bomba nebuliza agua sobre las paletas que se encuentran encima del evaporador para ir formando los cubitos de hielo. A continuación comienza la fase de desescarche en la que los cubitos se separan de la paleta y caen directamente en el depósito. La producción es continua y queda interrumpida cuando lo ordena el sensor termostático colocado en el depósito del hielo.



Les glaçons ainsi obtenus ont des dimensions idéales pour le rafraîchissement de boissons, de bouteilles, et pour de nombreuses autres applications; ils sont cristallins, hygiéniques et compacts.

El hielo obtenido es higiénico y compacto, ideal para enfriar bebidas, botellas, etc.

MACHINE A GLAÇONS
Une vaste gamme de machines à glaçons qui comprend 20 modèles. Celle-ci est complétée par des machines à paillettes, qui ont pour objet notamment, la conservation de poissons frais, la réfrigération de boissons et de plats froids en buffets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Réalisation extérieure en acier inox, tôle arrière galvanisée
- Réalisation intérieure en ABS thermoformé
- Panneau de façade équipé d'une grille d'aération démontable, ce qui facilite les operations de maintenance et l'accés au nettoyage du condenseur
- Portillon d'accès au produit complètement isolé
- Système d'ouverture et de fermeture de la porte à rotation équilibrée avec position fixe
- Refroidissement à air ou à eau
- Double système de dégivrage - eau et gaz chaud
- Réserve de glaçons réalisé en ABS thermoformé
- Interrupteur général marche/arrêt
- Pompe verticale
- Sonde de niveau des glaçons située dans la réserve
- Pieds réglables
- Certification CE.

PRODUCTORES DE HIELO
Los 20 modelos de productores de cubitos de hielo Angelo Po ofrecen una amplia gama de opciones que se completa con los modelos para producir hielo triturado, de gran utilidad para conservar el pescado, enfriar comida y bebidas y presentar buffets o platos fríos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura externa de acero inoxidable, parte posterior galvanizada
- Estructura interna de plástico termoformado
- Panel frontal con rejilla de aireación desmontable para facilitar el mantenimiento y la limpieza del condensador
- Puerta con aislante para extraer el hielo
- Apertura y cierre de la puerta con rotación balanceada y posición fija
- Enfriamiento por aire o agua
- Doble sistema de desescarche (agua y gas caliente)
- Depósito de plástico termoformado para recoger los cubitos
- Interruptor general on/off
- Bomba vertical
- Sensor de hielo en el contenedor de cubitos
- Patas regulables
- Certificación CE.



FORMATION DES GLAÇONS À DOIGTS
FORMACIÓN DE CUBITOS HUECOS

PG42C-PG43CW

PG23C-PG24CW

FORMATION DE LA GLACE PAILLETTE
L'eau arrive dans l'appareil au travers d'un tuyau et se jette dans une petite cuvette. Le volume d'eau de la cuvette est maintenu à un niveau constant grâce à un flotteur. L'eau circule ensuite dans le cylindre congélateur où elle est trasformée en glace. Une vis sans fin immergée dans le cylindre est maintenue en rotation constante et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon à pousser vers le haut la couche de glace qui se forme progressivement le long des parois. A proximité de la bouche de sortie, la glace est broyée en paillettes et tombe dans la réserve.

FORMACIÓN DE HIELO TRITURADO
El agua de alimentación entra en el aparato a través de un erogador y llega a la cuba del agua en la que el nivel se mantiene constante gracias a una válvula de flotador. A continuación el agua pasa al cilindro congelador y la cóclea que se encuentra dentro de éste, girando a velocidad constante en el sentido contrario a las agujas del reloj, empuja hacia arriba la capa de hielo que se va formando a lo largo de la pared. Al llegar a la boquilla de salida el hielo es triturado en pequeños trozos que caen directamente en el depósito.



FORMATION DE LA GLACE PAILLETTE
FORMACIÓN DE HIELO TRITURADO

Mod.								
	kg/24h.	kg	nr.			lt/24h.	W	
PG22C	2	6,5	325	●		130	350	R134a
PG23CW	23	6,5	325		●	130+290	350	R134a
PG23C	23	12	600	●		150	350	R134a
PG24CW	24	12	600		●	150+300	350	R134a
PG30C	30	12	600	●		140	400	R134a
PG31CW	31	12	750		●	140+300	400	R134a
PG42C	42	17	750	●		120	500	R134a
PG43CW	43	17	1000		●	120+300	500	R134a
PG60C	60	20	1000	●		140	510	R134a
PG61CW	61	20	1500		●	140+470	510	R134a
PG80C	80	30	1500	●		200	720	R134a
PG81CW	81	30	1500		●	200+650	720	R134a
PGC132	132	50	2500	●		250	1300	R404a
PGC134W	134	50	2500		●	250+1800	1300	R404a
PGC210	210	80	4000	●		325	2600	R404a
PGC212W	212	80	4000		●	325+2200	2600	R404a
PGG70	70	25		●		70	330	R134a
PGG70W	70	25			●	70+240	330	R134a
PGG190	190	60		●		200	670	R404a
PGG200W	200	60			●	200+840	670	R404a

• Branchement électrique/Conexión electrica: 230 V 1N 50 Hz
• Température ambiante/Temperatura ambiente: Min. +10°C Max+43°C. Température eau/Temperatura agua: min.+10°C Max +30°C



PG22C • PG23CW



PG23C • PG24CW



PG30C • PG31CW



PG42C • PG43CW



PG60C • PG61CW



PG80C • PG81CW



PGC132 • PGC134W



PGC210 • PGC212W



PGG70 • PGG70W



PGG190 • PGG200W

ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639411
Fax +39/059/642499
www.angelopo.it
angelopo@angelopo.it

Quality and Environmental Management System Certified
UNI EN ISO 9001:2000/14001:2004

Certification n° CSQ 9190.ANPO
Certification n° CSQ 9191.ANP2

7Y90670-3

Les produits présentés dans ce catalogue sont passible, sans préavis et sans responsabilité pour la Maison productrice, à des modifications techniques et design qui, sans changer les caractéristiques essentielles, seront nècessaires pour améliorer le service.

Los productos presentados en este catalogo, estan sugetos sin previo aviso y sin responsabilidad por el fabricante, a las normales modificaciones tecnicas, que, sin perjudicar las caracteristicas basicas, sean juzgadas oportunas para mejorar el servicio.

03/10 (500)