

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificato di Esame UE del Tipo

Certificate

Certificato

GAR-IT-A0005 Rev. 02

PIN:
2052DM5

UL File Number:
NC29877-D2

First Issue date

Data prima emissione
14-02-2020

Current Issue date

Data emissione corrente
09-07-2026

Expiry Issue date

Data di scadenza
13-02-2030

Manufacturer:

Fabbricante

Angelo Po Grandi Cucine S.p.A

s.s. Romana Sud 90 – 41012 Carpi (Mo) - Italy

Authorized Representative:

Rappresentante Autorizzato

Brand/Trademark:

Angelo PO

Product Description:

Descrizione prodotto

Gas charrills for commercial
use

Type reference / Model No.

Tipo di riferimento/Modello n°

Type GR20 (For models list,
see Annex A)

**This Product Complies
with the Standard(s)**

*Questo prodotto è conforme
con la(e) norma(e)*

EN 203-1:2021+A1:2023;
EN 203-2-10:2007

Notified Body ID 2052



Marco Crosignani



00999

This is to certify that the sample(s) of the Product described herein has been investigated and found to have been in compliance with the Standard(s) indicated on this Certificate and the Regulation (EU) No. 2016/426, following Annex III, cl. 1. This certificate and test results obtained apply only to the product sample(s) submitted by the Manufacturer. UL did not select the sample(s) or determine whether the sample(s) provided were representative of other manufactured products. UL has not established Follow-Up Service or other surveillance of the product. The Manufacturer are solely and fully responsible for conformity of all products to all applicable Standard(s), specifications or requirements. The test results may not be used, in whole or in part, in any other document without UL's prior written approval.

Questo per certificare che i campioni del Prodotto qui descritti sono stati esaminati e trovati conformi agli Standard indicati nel presente Certificato e nel Regolamento (UE) n. 2016/426, Allegato III, cl. 1. Il presente certificato e i risultati dei test ottenuti si applicano solo ai campioni del prodotto inviati dal produttore. UL non ha selezionato i campioni o determinato se i campioni forniti fossero rappresentativi di altri prodotti fabbricati. UL non ha istituito un servizio di follow-up o altra sorveglianza del prodotto. Il Produttore è l'unico e pienamente responsabile della conformità di tutti i prodotti a tutti gli Standard, specifiche o requisiti applicabili. I risultati dei test non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, in nessun altro documento senza la previa approvazione scritta di UL.

UL International Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 1 - 20061 Carugate (MI)

Tel. +39 02 9252 6500 MIL - ULInternationalItaliaNB@ul.com www.ul.com

Certificate No. GAR-IT-A0005 Rev. 02

Test Report Number(s): 4792241474.1

Numero del Test Report

This test report contains a list of the technical documentation describing the certified product.

Questo test report contiene una lista di documenti tecnici per la descrizione del prodotto.

Countries and appliances categories – this certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries:

Paesi e categorie degli apparecchi – Questo certificato copre i tipi di gas e pressioni usati nei seguenti paesi.

AT	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=50/50 mbar	CH	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=50/50 mbar	CH	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
DE	I12ELL3B/P	G20=20 mbar G25=20 mbar G30/G31=50/50 mbar	HU	I12HS3B/P	G20=25 mbar G25.1=25 mbar G30/G31=30/30 mbar	NL	I12L3B/P	G25=25 mbar G30/G31=30/30 mbar
NL	I12EK3B/P	G20=20 mbar G25.3=25 mbar G30/G31=30/30 mbar	PL	I12E3B/P	G20=20 mbar G30/G31=37/37 mbar	RO	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
RO	I12E3B/P	G20=20 mbar G30/G31=37/37 mbar	RO	I12L3B/P	G25=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	IT	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
AL	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	AL	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	BE	I12E+3+	G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
BG	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	BG	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	CY	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
CZ	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	DK	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	EE	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
ES	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	FI	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	FR	I12E+3+	G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
GB	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	GR	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	HR	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
IE	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	IS	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	IS	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
LT	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	LU	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	LU	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
LV	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	LV	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	MK	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
MK	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	MT	I12H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	MT	I12H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar

Accredited by ACCREDIA under registration number 00999 to certification of products. / *Accreditato da ACCREDIA con il numero 00999 per la certificazione dei prodotti.*

Form-ULID-005860 – Issue 5.0 This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. / *Questo certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.*

Certificate No. GAR-IT-A0005 Rev. 02

NO	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	PT	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	SE	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
SI	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	SK	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	TR	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
CY	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	GR	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	IS	I3B/P	G30/G31=30/30 mbar
LT	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	LU	I2E	G20=20 mbar	MK	I2H	G20=20 mbar
MT	I3B/P	G30/G31=30/30 mbar	NL	II2EK3P	G20=20 mbar G25.3=25 mbar G31=30 mbar	PL	II2ELs3B/P	G20=20mbar G2.350=13mbar G30/G31=37mbar
CZ	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	RO	II2L3B/P	G25=25 mbar G30/G31=30/30 mbar	SK	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
SK	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=50/50 mbar	SI	II2L3B/P	G25=25 mbar G30/G31=30/30 mbar	TR	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar

General technical data and ratings:

Dati tecnici generali

Ratings <i>Dati tecnici</i>	230 V 1N 50/60 Hz 2 W
Appliance/Installation Type <i>Tipo di installazione/Apparecchio</i>	Type A1
Additional Information <i>Informazioni aggiuntive</i>	---

Accredited by ACCREDIA under registration number 00999 to certification of products. / *Accreditato da ACCREDIA con il numero 00999 per la certificazione dei prodotti.*
Form-ULID-005860 – Issue 5.0 This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. / *Questo certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.*