

OFFENER UNTERBAU

Offener Unterbau mit selbsttragendes Konstruktion, Boden aus C.N.S. anch DIN 1.4301. Höhenverstellbare Füße zur Bodenaufstellung aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit Bodenreiniger aus Isolierkunststoff mit Kratzschutz. Die Füße werden in einer festen Höhe von 15 cm geliefert. Fußverlängerung 5 cm (minimale Höhe / maximale Höhe: 87,5 / 92,5 cm Höhe der Top enthalten).



Gerätausführung mit integriertem Unterbau

Funktionelle Merkmale

- Selbsttragender Unterschrank als Stütze der Top-Elemente.
- Offene Ausführung.
- Vorbereites Gerät auf Füßen; durch geeignete Zubehöre auf Träger, auf Multigerättragrahmen.

Bau-Merkmale

- Vorbereites Element um Top-Elemente aufzunehmen.
- Struktur mit seitlichen Paneelen, Boden und Rückpaneel aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit Scotch Brite-Finish.
- Nützliche Innenmaße (B x T x H) cm: 35,1 x 56,9 x 40,8.
- Höhenverstellbare Füße zur Bodenaufstellung aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit Bodenreiniger aus Isolierkunststoff mit Kratzschutz. Die Füße werden in einer festen Höhe von 15 cm geliefert. Fußverlängerung 5 cm (minimale Höhe / maximale Höhe: 87,5 / 92,5 cm Höhe der Top enthalten).

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Bestätigung zur europäischen Norm EN 1672-2 Higienedesign
- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialen und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

Optionen und Zubehöre

- Tür mit rechter Öffnung; Tablethalterrahmen.
- Räder.

Technische Daten

Nettogewicht	13 kg	Bruttogewicht	15 kg
Abmessungen	40x62x65 cm	Verpackung	44x65x67 cm