

KÜHLTISCH -24°C ÷ -12°C TIEFE 70 CM GN 1/1 MIT ARBEITSPLATTE

CNS-Ausführung nach Din 1.4301. Einteiliger Strukturaufbau, isolierte Türen. Rippenverdampfer außerhalb des Konservierungsraums, elektrischer Ventilator. Automatisches Abtauen durch Heißgas. Automatische Kondenswasserverdunstung. Digitales Thermostat-Thermometer mit Kommunikationsanschluss, Anzeige HACCP-Alarmsignale. Oberteil aus CNS nach DIN 1.4301. 3 Türen.



<i>Bei Hochleistungs</i>	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	<i>Betriebstemperatur</i>	-12/-24°C
<i>Energieeffizienzindex</i>	89,01	<i>Energieeffizienzkl.</i>	F
<i>Energieverbrauch E24h - kWh</i>	9,236	<i>Energieverbrauch/Jahr, kWh</i>	3371
<i>Inhalt, brutto, lt</i>	434	<i>Kälteleist. bei -23,3°C, Watt</i>	899
<i>Kältemittel/GWP</i>	R290/3	<i>Kältemittelfüllung, kg</i>	0,08
<i>Klimaklasse</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>LWA dB(A)</i>	59
<i>Netto Nutzinhalt, lt</i>	241	<i>N° Schubladen</i>	0
<i>N° Türen</i>	3		

Funktionelle Merkmale

- Ausgestattet mit digitalem Thermostat-Thermometer und Kommunikationsanschluss, Anzeige der HACCP-Alarmsignale: hohe und niedrige Temperatur, Blackout, Fühler defekt. Diese Anzeigen erfolgen durch optische und akustische Signale. Bei Defekt des internen Fühlers arbeitet das Gerät auf Grundlage der mittleren Betriebszeiten des Kompressors vor dem Ausfall weiter.
- Automatisches Abtauen durch Heißgas.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Geräuschstufe: < 70 dBA.
- Schutzart IP24 der Funktionsteile.

Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur mit abgerundeten Innenwinkeln für die maximale Reinigungsfreundlichkeit. Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 60 mm.
- Tür, Seitenwände, Bedienblende feingeschliffen mit Scotchbrite-Finish. Innenraum mit Glanzfinish.
- Herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen. "U"-förmiger Luftzirkulation, um die höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit zu garantieren.
- Tür mit Magnetdichtung und Selbstschließmechanismus bei Öffnungen von weniger als 90°. C.N.S. Griff.
- Leicht abnehmbare Magnetdichtungen.
- Leicht aufnehmbare Rosttragelasten für Rosten/Behältern, aus C.N.S. nach DIN 1.4301.
- Füße aus C.N.S., höhenverstellbar (140 mm - 200 mm).
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung
- Arbeitsplatte h= 54 mm aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Stärke 12/10 mm. Die Arbeitsplatte ist an der Unterseite durch ein wasserabweisendes und feuerhemmendes Panel geschlossen.
- Serienmäßige Ausstattung pro Fach: 1 Gleitschienenpaar aus CNS und 1 Rost 1/1 GN.

 KÜHLTISCH -24°C ÷ -12°C TIEFE 70 CM GN 1/1 MIT ARBEITSPLATTE Kühltische

5EBBM



Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	149 kg
<i>Bruttogewicht</i>	161 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	1 kW
<i>Abmessungen</i>	185x70x90 cm	<i>Verpackung</i>	192x76x92 cm

KÜHLTISCH -24°C ÷ -12°C TIEFE 70 CM GN 1/1 MIT ARBEITSPLATTE
Kühlische

