

KÜHLTISCHE FÜR PIZZA ZWEI FÄCHE OHNE ARBEITSPLATTE

Pizzakühltisch mit Innen- und Außen-Monoblok-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Umluft-Verdampfer, Abtauautomatik, automatische Kondenswasserverdunstung. Elektronischer Thermostat Thermometer. Ohne Oberteil. 2 Kühlfächer, Türen mit Edelstahlgriff.



<i>Bei Hochleistungs</i>	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	<i>Betriebstemperaturen, °C</i>	+2/+10
<i>Energieeffizienzindex</i>	41,49	<i>Energieeffizienzkl.</i>	C
<i>Energieverbrauch, kWh/24h</i>	2,73	<i>Energieverbrauch/Jahr, kWh/a</i>	997
<i>Inhalt, brutto, lt</i>	378	<i>Kälteleist. bei -10°C, Watt</i>	465
<i>Kältemittel/GWP</i>	R290/3	<i>Kältemittelfüllung, kg</i>	0,07
<i>Klimaklasse</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>LWA dB(A)</i>	46
<i>Netto Nutzinhalt, lt</i>	240		

Funktionelle Merkmale

- Modell mit 2 Kühlfäche-Türe.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Luftabtauautomatik.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Geräuschstufe: < 70 dBA.
- Schutzart IP24 der Funktionsteile.
- Für das Kühlfach: belüftetes Kühlsystem, das durch einen lackierten Lamellenverdampfer mit Schutz und elektrischem Ventilator erhalten wird. "U"-Luftzirkulationssystem im Motorraum mit Frontlufteinlass im Raum und frontalem Ausstoß der Heißluft. Der hohe Feuchtigkeitswert von 90% garantiert eine ideale Konservierung von "Pizzabällchen".

Bau-Merkmale

- Modell ohne Oberteil.
- Monoblok-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit abgerundeten Innenecken, Isolationssystem aus Polyurethanschäum ohne Verwendung von FCKW. Tür, Seiten und Armaturenbrett satiniert. Scotchbrite-Finish. Glänzendes Innenfinish. Variable Dämmstärke: von 60 bis 40 mm.
- Herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen. "U"-förmiger Luftzirkulation, um die höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit zu garantieren.
- Kühlgas des Faches: R290.
- Tür mit selbstschließendem System für Öffnungen von weniger als 90 °. Edelstahlgriff integriert, griffig. Leicht entfernbare Magnetdichtung. Tiefe bei geöffneter Tür: 118 cm.
- Kühlfach zur Aufnahme von Euronorm-Containern 60x40 cm; Gestelle aus Edelstahl AISI 304 zur Unterstützung von Gittern / Becken, die leicht entfernt werden können.
- Bodenabflussloch, um die Reinigung zu erleichtern.
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung.
- Füße aus C.N.S., höhenverstellbar.

Serienausstattung

- Jedes Fach / jeder Tür geliefert : 1 Paar Edelstahlschienen zum Tragen von Gittern / Becken.



BZ20



Optionen und Zubehöre

- Für Kühlteil: Kufen für 60x40 cm Container, 60x40 cm Container, Räder.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	115 kg
<i>Bruttogewicht</i>	130 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,28 kW
<i>Abmessungen</i>	154x72,5x83 cm	<i>Verpackung</i>	162x81x104 cm

KÜHLTISCHE FÜR PIZZA ZWEI FÄCHE OHNE ARBEITSPLATTE
KÜHLTISCHE

