

INTEGRIERTE AUTOMATISCHE DUNSTABZUGSHAUBE MIT MOTOR UND AKTIVKOHLEFILTER FÜR ELEKTROBACKOFEN GN 2/1

Automatische Dunstabzugshaube für Elektrobackofen mit 8 oder 12 GN-Behältern 2/1, Baureihe ACT.O. Fliehkraftabscheider aus Edelstahl AISI 304. Zur Installation über dem Backofen vorgesehen. Aktivkohlefilterung.



<i>Filtert</i>	ja	<i>Innerem Motor</i>	ja
<i>Installation</i>	Unterstützt		

Funktionelle Merkmale

- Die Dunstabzugshaube muss auf den Backofen aufgesetzt werden.
- Die Dunstabzugshaube darf NICHT auf übereinander gestellten Backöfen installiert werden.
- Bei installierter Dunstabzugshaube darf das Zubehörgerät zum Räuchern NICHT verwendet werden.
- Sistema ad azione centrifuga inerziale con elementi filtranti ad alta capacità di trattenimento grassi che solleva ed elimina tutte le particelle grasse e il vapore. Sistema ad azione centrifuga inerziale con elementi filtranti ad alta capacità di trattenimento grassi che solleva ed elimina tutte le particelle grasse e il vapore. Sistema ad azione centrifuga inerziale con elementi filtranti ad alta capacità di trattenimento grassi che solleva ed elimina tutte le particelle grasse e il vapore.

Bau-Merkmale

- Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI 304, Stärke 10/10, nahtgeschweißte (Argon), geschliffene und satinierte Verbindungen (kein Einsatz von Nieten und Schrauben).
- Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno. Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno.
- Filterung mit in zylindrischen Behältern enthaltener Aktivkohle aus Torf zur Desodorierung der Abluft nach der Abscheidung von Fett und Dampf, bevor die Luft wieder in die Küche zurückgeleitet wird.
- Zentrifugallüfter mit Doppel-Ansaugung und externem Motor. Die verwendeten Lager ermöglichen eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung von 80% des zulässigen Höchststroms und bei einer Lufttemperatur von maximal 40°C.
- Thermischer Schutzschalter, automatisches Reset und verfügbare Anschlüsse auf der Klemmleiste.
- Isolationsklasse der Motoren F.
- Zertifizierte Schutzart IP55.
- Filter der Größe 40x35 cm, 2 Stück serienmäßig.
- Saugleistung: 1.000 m³/h.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	<i>Nettogewicht</i>	80 kg
<i>Bruttogewicht</i>	90 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,42 kW
<i>Abmessungen</i>	118x126x65 cm	<i>Verpackung</i>	128x136x75 cm