

## KÜHLSCHRANK 0°C ÷ +10°C GN 2/1 FINGERABDRUCKRESISTENTER STAHL

Kühlschrank mit innerer und äußerer Monoblockstruktur aus besonderem fingerabdruckresistentem Stahl. Innerer Kühlraum mit Rosttrageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit 21 Niveaus. Umluftkühlsystem, Verdampfer außerhalb des Kühlraums. Schalttafel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Luft-Luftabtauung. Serien-Ausstattung: 6 Kunststoff-beschichtete Roste GN 2/1 und 6 Paare von Führungsschienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301.



<i>Bei Hochleistungs</i>	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	<i>Betriebstemperatur</i>	0/+10°C
<i>Energieeffizienzindex</i>	68,22	<i>Energieeffizienzkl.</i>	D
<i>Energieverbrauch E24h - kWh</i>	4	<i>Energieverbrauch/Jahr, kWh</i>	1460
<i>Fassungsvermögen</i>	l 1500	<i>Inhalt, brutto, lt</i>	1180
<i>Kälteleist. bei -10°C, Watt</i>	601	<i>Kältemittel/GWP</i>	R290/3
<i>Kältemittelfüllung, kg</i>	0,115	<i>Klimaklasse</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)
<i>LWA dB(A)</i>	51	<i>Netto Nutzinhalt, lt</i>	932

### Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: 0°C ÷ +10°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis + 43°C.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Luftabtauautomatik.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Zugriff über Geräte-Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane.
- Mikroschalter für Stopp des internen Motorventilators und Einschaltung der Lampe mit offener Tür.

### Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl, abgerundete Innenwinkel, Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 75 mm.
- Belüftungskühlssystem, mit außerhalb des Kühlraums angeordnetem Rippen-Verdampfer, mit Korrosionsschutzbehandlung; das erlaubt die maximale Ausnutzung des verfügbaren Kühlraums.
- Trageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht ausbaubare, 21 Positionen, Höhenabstand 60 mm.
- Türen mit Scharnieren aus C.N.S. nach DIN 1.4301, SelbstschlieÙmechanismus bei Winkeln unter 90°. Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Leicht abnehmbare Magnetdichtung.
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1475 mm.
- Beleuchtung durch LED-Lampe, leicht zugänglich.
- Abschließbare Tür.
- FüÙe aus CNS nach DIN 1.4301 h 150 mm, höhenverstellbar zwischen 115 mm und 165 mm.

### Technische Daten

<i>Betriebspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	180 kg
------------------------	-----------------	---------------------	--------



# EF15T



<i>Bruttogewicht</i>	200 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,33 kW
<i>Abmessungen</i>	150x80x204 cm	<i>Verpackung</i>	154x85,5x207 cm

KÜHLSCHRANK 0°C ÷ +10°C GN 2/1 FINGERABDRUCKRESISTENTER STAHL Kühlschränke

