ANGELO PO

KÜHLSCHRANK 0°C ÷ +10°C GN 2/1 FINGERABDRUCKRESISTENTER STAHL

Kühlschrank mit innerer und außerer Monoblockstruktur aus besonderem fingerabdruckresistentem Stahl. Innerer Kühlraum mit Rosttrageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit 21 Niveaus. Umluftkühlsystem, Verdampfer außerhalb des Kühlraums. Schalttafel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Luft-Luftabtauung. Serien-Ausstattung: 6 Kunststoff-beschichtete Roste GN 2/1 und 6 Paare von Führungenschienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301.





Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	Betriebstemperatur	0/+10°C
Energieeffizienzindex	68,22	Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch, kWh/24h	4	Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	1460
Fassungsvermögen	I 1500	Inhalt, brutto, It	1180
Kälteleist. bei -10°C, Watt	601	Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,115	Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
LWA dB(A)	51	Netto Nutzinhalt, It	932

Funktionelle Merkmale

- · Betriebstemperatur: 0°C ÷ +10°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis + 43°C.
- · Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Luftabtauautomatik.
- · Automatische Kondenswasserverdunstung.
- · Zugriff über Geräte-Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane.
- · Mikroschalter für Stopp des internen Motorventilators und Einschaltung der Lampe mit offener Tür.

Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl, abgerundete Innenwinkel, Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 75 mm.
- Belüftungskühlssystem, mit außerhalb des Kühlraums angeordnetem Rippen-Verdampfer, mit Korrosionsschutzbehandlung; das erlaubt die maximale Ausnutzung des verfügbaren Kühlraums.
- · Trageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht ausbaubare, 21 Positionen, Höhenabstand 60 mm.
- Türen mit Scharnieren aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Selbstschließmechanismus bei Winkeln unter 90°. Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Leicht abnehmbare Magnetdichtung.
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1475 mm.
- · Beleuchtung durch LED-Lampe, leicht zugänglich.
- Abschließbare Tür.
- · Füße aus CNS nach DIN 1.4301 h 150 mm, höhenverstellbar zwischen 115 mm und 165 mm.

Technische Daten

Betriebspannung 230V 1N~ / 50Hz Nettogewicht 180 kg





EF15T



 Bruttogewicht
 200 kg
 Elektro-Leistung
 0,33 kW

 Abmessungen
 150x80x204 cm
 Verpackung
 154x85,5x207 cm

Kühlschränke

