

KÜHLSCHRANK 20°C ÷ -10°C GN 2/1 FINGERABDRUCKRESISTENTER STAHL

Kühlschrank mit innerer und äußerer Monoblockstruktur aus besonderem fingerabdruckresistentem Stahl. Innerer Kühlraum mit Rosttrageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, mit 21 Niveaus. Umluftkühlsystem, Verdampfer außerhalb des Kühlraums. Schalttafel mit digitalem Thermometer-Thermostat. Elektrische Luftabtauung. Ausstattung je Fach: n. 3 Führungsschienen aus C.N.S. nach DIN 1.4301 und n. 3 rilsanierte Roste.



<i>Bei Hochleistungs</i>	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt	<i>Betriebstemperatur</i>	-20/-10°C
<i>Energieeffizienzindex</i>	62,96	<i>Energieeffizienzkl.</i>	D
<i>Energieverbrauch, kWh/24h</i>	6,5	<i>Energieverbrauch/Jahr, kWh/a</i>	2373
<i>Fassungsvermögen</i>	1 700	<i>Inhalt, brutto, lt</i>	590
<i>Kälteleist. bei -23,3°C, Watt</i>	453	<i>Kältemittel/GWP</i>	R290/3
<i>Kältemittelfüllung, kg</i>	0,1	<i>Klimaklasse</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)
<i>LWA dB(A)</i>	40	<i>Netto Nutzinhalt, lt</i>	466

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: -20°C ÷ -10°C.
- Zuverlässigkeit geprüft bis + 43°C.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Zugriff über Geräte-Schaltblende auf alle Betriebs- und Steuerorgane.
- Mikroschalter für Stopp des internen Motorventilators und Einschaltung der Lampe mit offener Tür.

Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur aus sonder fingerabdruckresistenten Stahl, abgerundete Innenwinkel, Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 75 mm.
- Belüftungskühlsystem, mit außerhalb des Kühlraums angeordnetem Rippen-Verdampfer, mit Korrosionsschutzbehandlung; das erlaubt die maximale Ausnutzung des verfügbaren Kühlraums.
- Trageleisten aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht ausbaubare, 21 Positionen, Höhenabstand 60 mm.
- Tür mit Scharnieren aus C.N.S. nach DIN 1.4301, leicht umkehrbarer Öffnungsrichtung, Selbstschließmechanismus bei Winkeln unter 90°. Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Leicht abnehmbare Magnetchichtung.
- Tiefe mit geöffneter Tür: 1475 mm.
- Beleuchtung durch LED-Lampe, leicht zugänglich.
- Abschließbare Tür.
- Füße aus CNS nach DIN 1.4301 h 150 mm, höhenverstellbar zwischen 115 mm und 165 mm.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	113 kg
-------------------------	-----------------	---------------------	--------



EF7B



<i>Bruttogewicht</i>	128 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,66 kW
<i>Abmessungen</i>	75x80x204 cm	<i>Verpackung</i>	79x85,5x213 cm

KÜHLSCHRANK 20°C ÷ -10°C GN 2/1 FINGERABDRUCKRESISTENTER STAHL
Kühlschränke

