HCWW1336

WAND- UMLUFTHAUBE MIT WASCHEN

Haube aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Scoth-Brite-Finish. Rechteckiger Querschnitt für eine bessere Rückhaltung von Rauch - Dämpfen und deren bessere Ableitung. Absaugung durch Labyrinthfilter aus C.S.N. nach DIN 1.4301. Vollverschweißte, umlaufende Rinne zum Auffangen von Flüssigkeiten und Fetten. Hochgeschwindigkeits-Luftstrom. LED-Beleuchtung mit abgeschirmter Deckenleuchte. Automatisches Waschsystem des Filterbereichs.

Ansaugleistung mc/h	5148	*Positionierung*	Wand
Selbstwaschung	ja	*Zufuhrleistung mc/h*	1287

Funktionelle Merkmale

- Haube geeignet für die Absaugung der Dämpfe von Kochsblöcken mit einer Tiefe von 60 - 70 - 90 cm.
- Installation: Wandmontage.
- Labyrinthfilter leicht herausnehmbar und spülmaschinenfest.
- LED-Beleuchtung mit abgeschirmter Deckenleuchte.
- Hochgeschwindigkeits-Luftstrom in der Haube, um einen geringeren Unterdruck in der Umgebung zu gewährleisten und somit die Kosten für die Klimatisierung zu senken.
- Sistema automatico di lavaggio zona di aspirazione fumi, tramite batteria di ugelli posta su tutta la larghezza della cappa. Vasca di raccolta acqua di lavaggio completamente saldata a tenuta. Scarico dei liquidi per caduta.
- Mit Wand- oder Deckenmontagesatz zu ergänzen, spezielle Schalttafel.

Bau-Merkmale

- Hergestellt aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Scoth-Brite-Finish.
- Abfluss 1" 1/2.
- Die Haube wird in Teilen geliefert: 1.

Serienaustattung

- Mitgelieferte Labyrinthfilter: 9.

Technische Daten

Betriebspannung	230V 1N~ / 50Hz	*Nettogewicht*	205 kg
Bruttogewicht	243 kg	*Elektro-Leistung*	0,066 kW
Abmessungen	360x130x50 cm	*Verpackung*	370x140x0 cm