

GLÄSERSPÜLMASCHINEN 40 KÖRBE/H KORB 40x40 CM MIT ABLAUFpumpe

Gläserspüler mit Edelstahlstruktur, Seiten mit doppelschichtiger Wand, doppelwandiger Tür, eingebautem Klarspülerspender. Soft-Touch-Bedienfeld mit LCD-Bildschirm, elektronische Platine. 2 Waschprogramme 60"-120". Laugenpumpe und Reinigungsmittelspender. Lieferumfang: 2 flache Körbe und 1 Besteckeinsatz.



 Blue Water Reinigungssystem



| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| <i>Blue Water-System</i> | ja | <i>Klarspülerspender</i> | serienmäßig |
| <i>Konstruktion der Seiten</i> | Doppelschichtige Wand | <i>Korbmaße cm</i> | 40 x 40 |
| <i>Korbproduktivität/h</i> | 40 | <i>Laugenpumpe</i> | serienmäßig |
| <i>Max Höhe Gläsern/Tellern cm</i> | 30 / 30 | <i>SoftTouch-Bedienfeld</i> | LED-Anzeige |
| <i>Tür- / Haubenkonstruktion</i> | Doppelwandig | <i>Tür- / Haubenöffnung cm</i> | 32 |
| <i>Warmwasserbereiter</i> | Druck- | <i>Waschmittelspender</i> | serienmäßig |
| <i>Wasserverbrauch pro Zyklus/ltr</i> | 1,8 | | |

Funktionelle Merkmale

- Korbmaße: 40 x 40 cm.
- Nützliches Türabstand: 32 cm.
- Maximale Höhe der Gegenstände (Gläser / Teller): 30 cm / 30 cm.
- Produktivität: 40 Körbe/h.
- Waschtemperatur: 60°C.
- Spültemperatur: 65°C.
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 1,8 lt.
- Eingebauter Klarspüler- und Reinigungsmittelspender.
- Soft-Touch-Bedienfeld mit Elektronikarte, 2 LED-Anzeigen: 2 Waschprogramme von 90"-120", Wasch- und Spültemperaturwahl, Selbstreinigungsprogramm, Schnellablassprogramm.
- Anzeige der Temperatur im Tank und im Warmwasserbereiter.
- SOFT-START-Funktion: Das Pump-Start-System mit elektronischem Softstart ermöglicht eine schonende Reinigung auch für empfindliche Gegenstände wie Kristallgläser geeignet.
- THERMOSTOP-Funktion: regelt die richtige Nachspültemperatur im Warmwasserbereiter und sorgt so für perfekte Hygiene und Trocknung.
- ENERGY SAVING-System: reduziert die Warmwasserbereiter Temperatur, wenn der Geschirrspüler nicht spült. Es reduziert den Energieverbrauch und die Kalkbildung im Warmwasserbereiter.
- VERSORGUNG: Wasser 50-60°C; Härte 2-8°F; Druck 200-400 kPa.

Bau-Merkmale

- Geschirrspüler aus Edelstahl, Seiten mit doppelgeschichtiger Wand.
- Doppelwandige Tür, gebunden und abgeschwächt.
- Gepresste Korbführungsschienen.
- Tank aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit gepresstem Boden und zum Abfluss geeignet; Verbundmaterial-Filter; Fassungsvermögen 8 lt; Tankwiderstand: 0,6 kW.
- Druckwarmwasserbereiter; Fassungsvermögen 2,6 Liter; Widerstand 2,6 kW.
- Doppelstrom-Waschpumpe 0,2 kW
- Laugenpumpe.
- Wascharme aus Edelstahl.
- Spülarme aus Edelstahl.

Serie KLE
GLÄSERSPÜLMASCHINEN 40 KÖRBE/H KORB 40x40 CM MIT ABLAUFpumpe

KLE40PD



- Entladesystem durch Pumpe.
- Schalldruck dB (A): 53,4.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- CE-Zustimmungen in Bezug auf alle laufenden Richtlinien und Verordnungen.
- Warmwasserbereiter und Tank mit Sicherheitsthermostat.
- Schutzart IPX4.

Serienausstattung

- Eingebauter Klarspüler- und Reinigungsmittelspender.
- n. 2 flache Körbe 40x40 cm (C40KNKL4).
- n. 1 Behälter für Besteck (CPP).
- Stromkabel, Zulaufschlauch und Ablaufschlauch.

Optionen und Zubehöre

- Niveauschalter für externen Tank, Rundkorb und Adapter.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <i>Betriebsspannung</i> | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Nettogewicht</i> | 31 kg |
| <i>Bruttogewicht</i> | 34 kg | <i>Elektro-Leistung</i> | 3,4 kW |
| <i>Abmessungen</i> | 43,6x53,5x67 cm | <i>Verpackung</i> | 63x52x83 cm |

GLÄSERSPÜLMASCHINEN 40 KÖRBE/H KORB 40x40 CM MIT ABLAUFFPUMPE Serie KLE

