

GLÄSERSPÜLMASCHINEN 30 KÖRBE/H KORB 35x35 CM

Gläserspüler mit Edelstahlstruktur, einwandige Seiten, doppelwandiger Tür, eingebautem Klarspülerspender. Soft-Touch-Bedienfeld mit LCD-Bildschirm, elektronische Platine. 1 Waschprogramm 120". Lieferumfang: 2 flache Körbe und 1 Besteckeinsatz.



<i>Klarspülerspender</i>	serienmäßig	<i>Konstruktion der Seiten</i>	Einzelwandig
<i>Korbmaße cm</i>	35 x 35	<i>Korbproduktivität/h</i>	30
<i>Max Höhe Gläsern/Tellern cm</i>	24 / --	<i>SoftTouch-Bedienfeld</i>	LED-Anzeige
<i>Tür- / Haubenkonstruktion</i>	Doppelwandig	<i>Tür- / Haubenöffnung cm</i>	26
<i>Warmwasserbereiter</i>	Druck-	<i>Wasserverbrauch pro Zyklus/l</i>	1,8

Funktionelle Merkmale

- Korbmaße: 35 x 35 cm.
- Nützliches Türabstand: 26 cm.
- Maximale Höhe der Gegenstände (Gläser / Teller): 24 cm / -.
- Produktivität: 30 Körbe/h.
- Waschtemperatur: 60°C.
- Spültemperatur: 65°C.
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 1,8 lt.
- Eingebauter Klarspülerspender.
- Soft-Touch-Bedienfeld mit Elektronikarte, 2 LED-Anzeigen: 1 Waschprogramm von 120", Wasch- und Spültemperaturwahl.
- Anzeige der Temperatur im Tank und im Warmwasserbereiter.
- THERMOSTOP-Funktion: regelt die richtige Nachspültemperatur im Warmwasserbereiter und sorgt so für perfekte Hygiene und Trocknung.
- ENERGY SAVING-System: reduziert die Warmwasserbereitertemperatur, wenn der Geschirrspüler nicht spült. Es reduziert den Energieverbrauch und die Kalkbildung im Warmwasserbereiter.
- VERSORGUNG: Wasser 50-60°C; Härte 2-8°F; Druck 200-400 kPa.

Bau-Merkmale

- Geschirrspülmaschine aus Edelstahl mit einwandiger Struktur.
- Doppelwandige Tür, durch Scharniere gebunden.
- Geschweißte Korbführungsschienen.
- Tank aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit gepresstem Boden und zum Abfluss geneigt; Fassungsvermögen 7 lt; Tankwiderstand: 0,6 kW.
- Druckwarmwasserbereiter; Fassungsvermögen 2,6 Liter; Widerstand 2,6 kW.
- Waschpumpe 0,15 kW.
- Wascharme aus Verbundmaterial.
- Spülarme aus Verbundmaterial.
- Austragssystem über Überlauf.
- Schalldruck dB (A): 48,3.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- CE-Zustimmungen in Bezug auf alle laufenden Richtlinien und Verordnungen.
- Warmwasserbereiter und Tank mit Sicherheitsthermostat.
- Schutzart IPX4.

KNE35



Serienausstattung

- Eingebauter Klarspülerspender.
- n. 2 flache Körbe 35x35 cm (C35KNE35).
- n. 1 Behälter für Besteck (CPP).
- Stromkabel, Zulaufschlauch und Ablaufschlauch.

Optionen und Zubehör

- Niveauschalter für externen Tank, Laugenpumpe, Waschmitteldosierer, Rundkorb und Adapter.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	27 kg
<i>Bruttogewicht</i>	30 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	3,4 kW
<i>Abmessungen</i>	40,1x49x59,5 cm	<i>Verpackung</i>	59x47x75 cm

GLÄSERSPÜLMASCHINEN 30 KÖRBE/H KORB 35x35 CM
Serie KNE