

## TISCH MIT ARBEITSPLATTE UND HINTERER AUFKANTUNG 110 CM

Arbeitsfläche 54 mm hoch, aus fein (scotchbrite) satiniertem CNS nach DIN 1.4301, besteht aus: Fläche aus CNS nach DIN 1.4301, schalldämmenden wasserabhaltenden Unterplatte. Arbeitsfrontausführung mit hinterer Aufkantung, 10 cm hoch. Tisch geeignet für Lasten bis maximal 150 kg/m<sup>2</sup>, gewährleistet durch die Unterstützung am Boden durch rohrförmige Edelstahlbeine Ø 50 mm.



Arbeitsplatte mit Aufkantung ja

### Funktionelle Merkmale

- Robuste Arbeitsfläche mit einer einzigartigen Struktur und der Nutzung von CNS nach DIN 1.4301 12/10 mm dick. Die äußerst robust ausgeführte Tischplatte hat eine Tragfähigkeit von nicht weniger als 150 kg/mq.
- Die besondere Befestigungsart der Tischbeine ermöglicht den Anbau an eine leicht gewölbte Wand (Abstand zwischen Beine und Wand 43 mm).
- Waagrechte ausrichtende Sechseckfüße aus CNS mit Auflage aus Duroplast (wärmehärtenden Kunststoff).
- Ergonomie dank der Standardhöhe von 90 cm.
- Durch die verwendeten Materialien und die vollständig geschlossene Ausführung der Arbeitsplatte garantierte Hygiene. Leicht zu reinigen, dank der besonderen Ausführung der Abschluskkante, des besonderen Beintyps.

### Bau-Merkmale

- Arbeitsfläche 54 mm hoch, aus fein (scotchbrite) satiniertem CNS nach DIN 1.4301, besteht aus: Fläche aus CNS nach DIN 1.4301, schalldämmenden wasserabhaltenden Unterplatte.
- Arbeitsfrontausführung mit hinterer Aufkantung, 10 cm hoch.
- Nr. 4 Bodenstützen aus satiniertem Edelstahlrohr mit rundem Querschnitt und 50 mm Durchmesser.

### Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialien und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

### Optionen und Zubehör

- Der Arbeitstisch darf die folgenden Zubehör haben: Schubladen, Schubladen GN 1/1, aus 4 Schubladen GN 1/1 bestandenen Schubladenschrank, Unterböden und Fussrollen-Bausatz mit Bremse.

### Technische Daten

Nettogewicht	25 kg	Bruttogewicht	30 kg
Abmessungen	110x70x100 cm	Verpackung	114x72x22 cm