

SALADETTE 0/+8°C

Saladette mit Struktur aus CNS nach DIN 1.4301. AISI 304 Edelstahl-Abdeckung Faltung. Klappbarer Deckel aus CNS nach DIN 1.4301. Arbeitsplatte mit Brett aus Nylon. Fach und Oberteil geeignet für GN Behälter. Umluftiges Kühlsystem, automatische Abtauen. Automatische Kondenswasserverdunstung. Steuerungen: Ein-/Ausschalter, digitales Thermostat/Thermometer. Standardausstattung: 2 Führungsschienen und 3 Träger jedes Fach/Tür; 2 Träger für Behälter am Oberteil. Höhenverstellbare Füße aus Kunststoff für Nivellierung am Boden.



<i>Betriebstemperatur</i>	0/+8°C	<i>Fassungsvermögen</i>	1 220
<i>Kältemittel/GWP</i>	R600a	<i>Klimaklasse</i>	4 (+30°C, 55% R.H.)
<i>Leistungsaufnahme</i>	W 200		

Funktionelle Merkmale

- Oberes Fach, offen, gekühlt, zur Anzeige von GN-Behältern, mit einer Arbeitsplatte aus ungiftigem Nylon für Portionier- / Zubereitung.
- Klappdeckel bestehend aus zwei Schiebeelementen mit 80 ° Öffnungsanschlag.
- Innenfach für GN 1/1 Behälter.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Kühlung mittels statischem Verdampfer, geschäumt, innerhalb der Struktur positioniert; Belüftung zur Luftverteilung.
- Betriebstemperatur: 0° C ÷ + 8°C.
- Automatische Luftabtauung (Kompressorstopp).
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Schutzart IP24 der Funktionsteile.

Bau-Merkmale

- Ausführung aus CNS nach DIN 1.4301.
- Isolierungsstärke: 50 mm.
- Abnehmbare Motoreinheit zur Erleichterung von Wartungsarbeiten. Der Kondensator ist mit einem leicht entfernbaren Filter ausgestattet, um die regelmäßige Reinigung zu erleichtern.
- "U"-förmiger Luftzirkulation, um die höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit zu garantieren.
- Kühlgas R600a.
- Türen mit Selbstschließmechanismus bei Winkeln unter 90°, eingebauter Außengriff aus C.N.S. nach DIN 1.4301, einfacher Griff. Leicht abnehmbare Magnetdichtung Easy Clean.
- Gekühltes Fach mit 2 Türen.
- Kühlfach mit Gestellen aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit zwei Führungen je Tür zur Unterstützung von Gittern / Tablett, leicht abnehmbar.
- Entladenloch, um die Reinigung des Innenraums zu erleichtern.
- Kunststofffüße, höhenverstellbar.

Serienausstattung

- Das Ausstellungsfach wird geliefert mit: 3 GN 1/1 Querträger, 3 GN 1/2 Querträger und 3 GN 1/6 Querträger zur Unterstützung von Becken.
- Ausgestattet mit dem unteren Fach: 2 Paar Führungen.

Optionen und Zubehör

- Führungen zur Unterstützung von Tablettgittern, GN-Behältern unterschiedlicher Größe, Gittern und Querträger.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	81,5 kg
-------------------------	-----------------	---------------------	---------



SA90



<i>Bruttogewicht</i>	102 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,143 kW
<i>Abmessungen</i>	90x70x88,3 cm	<i>Verpackung</i>	96x76x102 cm

KÜHLTISCHE
SALADETTE 0/+8°C



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

17/10/2023