

DREISTUFIGE VITRINE MIT ROLLVORHANG UND GEKÜHLTER WANNE AUF GEKÜHLTEM SCHRANK - 4 GN

Dreistufige Kühlvitrine auf tiefgezogenes Becken mit abgerundeten Kanten und Querträger, Tiefe 170 mm, Fassungsvermögen n.4 GN 1/1. Frontschließung durch Rollvorhang, rückseitig durch Schiebeglasstüren. Betriebstemperatur der Vitrine +6 +14°C, Becken 0 / +8°C mit Isolierung 50 mm. Digitale Temperaturenkontrolle. Oberteil aus CNS nach DIN 1,4301, 1,5 mm dick. Unterschrank: Kühlschrankschrank +4 +8 °C, digitale Temperaturkontrolle. Das Gerät muss unbedingt mit einer Verkleidung versehen werden, wobei der bevorzugte Typ der Paneelen gewählt wird.



DREISTUFIGE VITRINE MIT ROLLVORHANG UND GEKÜHLTER WANNE AUF GEKÜHLTEM SCHRANK - 4 GN Selbst Bedienung und Drop-in

<i>Fassungsvermögen</i>	4 GN	<i>Kältemittel</i>	R290
<i>Kältemittelfüllung, kg</i>	1,5	<i>Vitrine</i>	Ja

Funktionelle Merkmale

- Die Schiebeglasstüren der Bedienseite der Vitrine sind vollständig von oben abgestützt, das bedeutet eine glatte Oberfläche leicht zu reinigen.
- Die Vitrine ist drinnen von LED-Leuchten beleuchtet, in Richtung der Innenseite orientiert, um die Kunden nicht zu stören und um die Sichtbarkeit der Produkte zu fördern.

Bau-Merkmale

- Oberteil aus CNS nach DIN 1,4301, 1,5 mm dick mit Seiten für Bajonett-Verbindung. Höhe der Oberteil 40 mm, Vorderseite der Oberteil zur Schau 85 mm.
- Dreistufige Vitrine, Regale aus gehärteter Glas zur Reinigung abnehmbar.
- Kühlzelle Abmessungen 800x535x325H mm - N. 2 Fach GN 1/1.
- Digitale unabhängige Temperaturkontrolle.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	181 kg
<i>Bruttogewicht</i>	199 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	1,55 kW
<i>Abmessungen</i>	150x83x185 cm	<i>Verpackung</i>	155x88x203 cm