

MESA CON PETO POSTERIOR SENO DERECHO 140 CM

Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo. Versión con peto posterior h = 8,5 cm, sacado en una sola pieza con la encimera. Elevada resistencia de la encimera que permite soportar hasta 150 kg/mq garantizada por el apoyo al suelo de patas tubulares inox Ø 50 mm. Seno en la derecha realizado en acero inox AISI 304 estampado a frío. Dimensiones cm 40x50x24 h.



Frente de trabajo

Un frente de trabajo

Peto posterior

si

Características funcionales

- Robustez de la encimera, gracias a su estructura particular y a la utilización de chapa de acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10 mm. La elevada resistencia de la encimera le permite soportar hasta 150 kg/mq.
- La particular fijación de las patas permite apoyar la mesa contra la pared aunque la unión entre ésta y el suelo sea curva (distancia entre pata y pared 43 mm).
- Pies de acero inoxidable ajustables para la nivelación, con bases de material plástico termoendurecible.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Higiene garantizada por los materiales utilizados y por la encimera totalmente "cerrada". Facilidad de limpieza garantizada por el tipo de patas tubulares utilizadas.

Características constructivas

- Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo.
- Versión con peto posterior h = 8,5 cm, sacado en una sola pieza con la encimera.
- Nr. 4 patas realizadas con tubos de acero inox AISI 304 satinado, de sección circular de 50 mm de diámetro.
- Seno en la derecha, soldado en la encimera y pulido mediante un sistema robotizado, realizado en acero inox AISI 304, separado de la encimera por un amplio rebajo que recoge los líquidos. Material especial insonorizante aplicado en el fondo exterior. Dimensiones cm 40x50x24 h.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Accesorios en opción

- Accesorios para mesas de trabajo con cuba: paneles laterales, entrepaño de fondo pre-equipado con hojo por la conexión a el pavimento de los tubos de alimentación, grupo mezclador de agua caliente y fría a mando manual, con mando accionable con codo o llenado a pedal, conjunto de drenaje del seno, formado por tubo de rebosadero en acero inoxidable, sumidero de descarga en latón cromado y sifón de material plástico, basurero con tapa y ruedas giratorias.

Datos técnicos

Peso neto	48 kg	Peso bruto	50 kg
Dimensiones	140x70x90 cm	Embalaje	145x75x50 cm