

LEVANTADOR CESTOS PARA COCEDOR PASTA CUBA 40 L

Levantador automático de cestos realizado en acero inox AISI 304, espesor plano 30/10 mm. Tres pantallas digitales, cada una dedicada a una sola cesta, con relativas teclas de selección y control para programar 3 tiempos de cocción cada una, bajada automática de la cesta al inicio de la cocción. Puede ser aplicado a los cocedores con cuba de 40 litros, a la derecha o a la izquierda. Equipar con cestos especiales para el levantamiento automático.



Espesor encimera 3 mm

Características funcionales

- Tres pantallas digitales, cada una dedicada a una sola cesta, con relativas teclas de selección y control para programar 3 tiempos de cocción cada una, bajada automática de la cesta al inicio de la cocción.
- Cinco segundos antes del final del tiempo de cocción establecido, se activa una señal acústica y al final del tiempo establecido, la cesta se eleva automáticamente a la posición de goteo; Levantamiento automático del cesto antes de que termine el tiempo de cocción.
- Botón de parada para bloqueo inmediato de la operación.
- Botón de encendido y apagado de la fuente de alimentación.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: apoyo en el pavimento sobre pies, sobre bastidor plurimodular, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 30/10 con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Botón de parada de emergencia.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

Opcional y Accesorios

- Cestelli per sollevatore automatico, kit da 3 o 6 cestelli.

Datos técnicos

Voltaje 230V 1N~ / 50Hz Potencia electrica 0,2 kW