

## MESA CON ENCIMERA DE DOS FRENTES 220 CM

Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo. Elevada resistencia de la encimera que permite soportar hasta 150 kg/mq garantizada por el apoyo al suelo de patas tubulares inox Ø 50 mm.



Frente de trabajo

Dos frentes de trabajo

### Características funcionales

- Robustez de la encimera, gracias a su estructura particular y a la utilización de chapa de acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10 mm. La elevada resistencia de la encimera le permite soportar hasta 150 kg/mq.
- La particular fijación de las patas permite apoyar la mesa contra la pared aunque la unión entre ésta y el suelo sea curva (distancia entre pata y pared 43 mm).
- Pies de acero inoxidable ajustables para la nivelación, con bases de material plástico termoendurecible.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Higiene garantizada por los materiales utilizados y por la encimera totalmente "cerrada". Facilidad de limpieza garantizada por el tipo de patas tubulares utilizadas.

### Características constructivas

- Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hidrófugo.
- .
- Nr. 4 patas realizadas con tubos de acero inox AISI 304 satinado, de sección circular de 50 mm de diámetro.

### Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

### Accesorios en opción

- Accesorios para mesas de trabajo: cajón individual, cajón individual GN 1/1, elementos 4 cajones GN 1/1, entrpaño de fondo y kit patas con ruedas giratorias.

### Datos técnicos

Peso neto	70 kg	Peso bruto	80 kg
Dimensiones	220x70x90 cm	Embalaje	70x230x22 cm

MESA CON ENCIMERA DE DOS FRENTES 220 CM  
Línea 700