

MESA REFRIGERADA 0 ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM SIN PLANO

Mesa refrigerada realizada con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Evaporador externo y moto-ventilador. Descongelamiento automatico por aire. Evaporación automática de la condensación. Termómetro-termostato digital. Sin encimera. 4 cajones.



Capacidad bruta, lt	290	Capacidad útil total, lt	114
Carga de refrigerante, kg	0,07	Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	D	Consumo de energía E24h, kWh	2,382
Consumo energético/año, kWh	869	Índice Eficiencia Energética	41,77
LWA dB(A)	46	N° cajones	4
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C	Potencia frigorífica -10°C W	465
Refrigerante/GWP	R290/3	Temperatura funcionamiento	0/+10°C

Características funcionales

- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automatico por aire.
- Evaporación automática de la condensación.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.
- La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos funcionales.

Características constructivas

- Estructura monobloco con ángulos internos redondeados para la máxima limpiabilidad. Sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 60 mm.
- Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con acabado Scotchbrite. Acabado interno pulido.
- Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del condensador. Sistema de circulación del aire en "U" para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor.
- Cajones con envoltura cerrada y con guías de triple extracción que permiten efectuar una extracción vertical de la cubeta.
- Dimensiones cajones inferiores cm 30,5x54,8x19,5 h; dimensiones cajones superiores cm 30,5x54,8x14,7 h.
- Patas en acero inox, con altura regulable (140mm - 200 mm).
- Evaporador con tratamiento anticorrosión

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	Peso neto	110 kg
Peso bruto	120 kg	Potencia electrica	0,28 kW
Dimensiones	140x70x84 cm	Embalaje	146x76x92 cm

MESA REFRIGERADA 0 ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM SIN PLANO

Mesas refrigeradas