

## ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS

Estructura autoportante en acero inox 18-10, satinado. Puerta batiente con doble pared. Predispuestos para la fijación en panel de apoyo. Estructura autoportante en acero inox AISI 304 satinado, con puerta batiente de doble pared. Delivrada con entrepano intermedio. Patas en acero inox regulables.



Frente de trabajo

Un frente de trabajo

### Características funcionales

- Modelo diseñado para acoger una encimera.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura para nivelación en el suelo, dotadas de suela de plástico termoendurecible.
- Capacidad en platos de Ø 23 cm en el estante intermedio: 396.
- Carga máxima por repisa con carga uniformemente distribuida: 160 kg.
- Apertura de las puertas en un frente.

### Características constructivas

- Modelo sin plano de trabajo.
- Mueble autoportante realizado íntegramente en laterales, atrás, fondo y puerta en acero inoxidable AISI 304 satinado y curvado en frío.
- Puertas correderas, sobre guías superiores, con doble pared. Manija obtenida plegando en una sola pieza con la puerta.
- Estante intermedio colocable en diferentes alturas fabricado en acero inoxidable AISI 304, con refuerzo omega.
- Pies hexagonales en acero inoxidable con suela de plástico, regulables para nivelación en el suelo h = 150 (max h = 180) mm.

### Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

### Datos técnicos

<i>Peso neto</i>	60 kg	<i>Peso bruto</i>	70 kg
<i>Dimensiones</i>	140x70x66 cm	<i>Embalaje</i>	145x75x90 cm