

FREGADERO SOBRE ARMARIO 1 SENO CM 60X50X30H

Encimera en acero inox AISI 304 espesor 1 mm, altura 40 mm, peto posterior altura 100 mm. Panel de apoyo fonoabsorbente idrófugo y ignífugo espesor 18 mm. Cuba en acero inox AISI 304, espesor 1 mm, dimensiones cm 60x50x30h. Entregado con: boca de desagüe de 1,5", tubo de reboso, y sifon. Estructura autoportante cerrada por paneles en acero inox. Repisa intermedia en acero inox espesor 0,8 mm, regulable en 3 alturas. Puertas batientes con doble pared insonorizadas, en acero inox. Patas de acero inox AISI 304 de 1", regulables 60 mm.



Características funcionales

- Versión con encimera y peto posterior altura 100 mm, sacado en una sola pieza con la encimera, base redondeada.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Pies regulables en altura para la nivelación.

Características constructivas

- Plano de trabajo h=40 mm realizado en chapa de acero inox AISI 304, espesor 10/10 de mm, con bordes plegados salvamanos y insonorización. Bajo plano realizado en aglomerado de melamina, hidrófugo y fono-absorbente, espesor 18 mm.
- Cuba realizada en acero inox AISI 304, obtenida por moldeo, espesor 10/10 de mm.
- Dimensiones del seno cm (LxPxA): 60 x 50 x 30.
- Estructura autoportante con paneles en acero inox AISI 430 espesor 8/10 de mm con suelo reforzado.
- Puertas batientes insonorizadas de doble pared en acero i nox AISI 430.
- Manija obtenida de la puerta, con pliegue a protección de las manos.
- Pies en acero inoxidable AISI 304 de 1,5" regulables en altura de 60 mm, casquillos roscados en nylon gris.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Equipamiento de serie

- Boca de desagüe 1,5", tubo de reboso y sifon.

Accesorios en opción

- Mezclador de agua.

Datos técnicos

<i>Peso neto</i>	70 kg	<i>Peso bruto</i>	80 kg
<i>Dimenesiones</i>	80x70x90 cm	<i>Embalaje</i>	90x80x100 cm