

## ARMARIO FRIGORIFÍCO PARA PESCADO -6°C ÷ +6°C GN 2/1

Armario frigorífico realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador interno a la cámara de conservación. Panel de mandos electrónico con termómetro – termostato digital. Descongelamiento eléctrico. En dotación: 10 cubetas GN 1/1 en plastica y 5 parejas de guías telescópicas.



Capacidad bruta, lt	590	Capacidad útil total, lt	400
Carga de refrigerante, kg	0,1	Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	E	Consumo de energía, kWh/24h	2,94
Consumo energético/año, kWh/a	1073	Índice Eficiencia Energética	84,75
LWA dB(A)	51	Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -10°C W	601	Refrigerante/GWP	R290/3
Temperatura funcionamiento	-6/+6°C		

### Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -6°C ÷ +6°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

### Características constructivas

- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, panel interior interno y cielo de acero especial anti-huella, ángulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado dentro de la cámara.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 6 posiciones paso 180 mm.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

### Equipamiento de serie

- En dotación: 10 cubetas GN 1/1 h = 150 mm en plastica y 5 parejas de guías telescópicas de acero inox AISI 304 (paso 240 mm).

### Opcional y Accesorios

- Registrador de la temperatura, abertura de pedal, cubetas y rejillas diversas.

# EX7CP



## Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	113 kg
<i>Peso bruto</i>	128 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,53 kW
<i>Dimensiones</i>	75x80x204 cm	<i>Embalaje</i>	79x85,5x213 cm

ARMARIO FRIGORIFICO PARA PESCADO -6°C ÷ +6°C GN 2/1  
Armarios frigorificos



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90  
web: [www.angelopo.com](http://www.angelopo.com) - email: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

06/12/2023