

EQUIPO COMPACTO DE PARED 0/+5°C PARA CÁMARA FRIGORÍFICA MC 8 ÷ 10

Unidad refrigerante para cámaras frigoríficas. Carrozado autoportante en chapa electrozincada, pintado con polvo epoxi, compresores hermético. Panel de mandos con ficha electrónica programable. Gas refrigerante R290. Descongelación automática por gas caliente. Panel de mandos con ficha electrónica programable. Gas refrigerante R290. Descongelación automática por gas caliente. Instalación: mural.



<i>Carga de refrigerante (kg)</i>	0,15 (<= cada circuito)	<i>Flecha de aire m</i>	6,5
<i>Instalación producto</i>	A pared	<i>Para cámaras de ÷ a</i>	8 ÷ 10
<i>Potencia frigorífica</i>	1373 W (a 0°C y TA +43°C)	<i>Refrigerante/GWP</i>	R290/3
<i>Temperatura de funcionamiento</i>	0/+5°C		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +5°C.
- Fiabilidad probada hasta una temperatura ambiente de + 43°C.
- Gas refrigerante R290.
- Nº de circuitos para fluido refrigerante: 1
- Panel de mandos frontal fácilmente desmontable para conseguir un rápido acceso a los componentes y un rápido mantenimiento.
- Ficha electrónica programable.
- Centralita electrónica de control.
- Condensación por aire.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Bandeja de evaporación a bordo de la máquina con rebosadero.

Características constructivas

- Carrozado autoportante en chapa electrozincada, pintado con polvo epoxi.
- Compresor hermético con protección térmica del motor.
- Baterías de intercambio térmico de los condensadores y de los evaporadores en cobre y aluminio.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Presostato de seguridad.

Equipamiento de serie

- Luz LED con cable de 5m.
- Interruptor puerta con cable de 2,5 m.
- Cable de alimentación 2,5 m.

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	67 kg
<i>Peso bruto</i>	100 kg	<i>Potencia electrica</i>	0,99 kW
<i>Dimensiones</i>	68x98x83 cm	<i>Embalaje</i>	77x107x98 cm