

PELADORA CON SOPORTE CARGO 30 KG

Estructura en acero inox AISI 304. Tapa en plexiglas. Temporizador mecánico. Superficie abrasiva fácil de quitar. Panel de mandos estanco IP56. Cesto perforado y plato giratorio, fáciles de quitar para su limpieza. Equipado de disco para patatas/zanahorias. Equipado de soporte y filtro.



Características funcionales

- Productividad 680 kg/h.
- Timer meccanico preciso e robusto
- Cesto perforado y plato giratorio, fáciles de quitar para su limpieza.
- Scarico frontale protetto da guardia di sicurezza che convoglia il prodotto verso il basso
- Coperchio in plexiglas trasparente, per seguire tutte le fasi della pulizia
- Ciclo di pulizia 2-3 minuti.

Características constructivas

- Struttura in acciaio inox
- Motore con trasmissione a mezzo cinghia
- Ingresso acqua 3/4"; scarico acqua Ø 50 mm

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Sensore di apertura coperchio.
- Comandi a bassa tensione (24 V)
- Grado de protección IPX5.

Equipamiento de serie

- Dotato di spina elettrica industriale e cavo [2m].
- Dotato di tubo alimentazione acqua [1m].
- Dotato di tubo di scarico [0,8m]

Datos técnicos

<i>Voltaje</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Peso neto</i>	61 kg
<i>Peso bruto</i>	62 kg	<i>Potencia electrica</i>	1,15 kW
<i>Dimenesiones</i>	51x73x114 cm	<i>Embalaje</i>	60x83x120 cm