

## ELEMENT VITROCERAMIQUE INDUCTION WOK



Elément avec dessus en vitro-céramique avec structure autoportante en acier inox AISI 304, dessus épaisseur 20/10 mm. Elément de cuisson avec wok Ø 300 mm en vitrocéramique. Chauffe par induction. Capteur de reconnaissance des marmites et dispositif automatique de sécurité. Système de refroidissement des composants électroniques. Utiliser des récipients convenables.



Alimentation                      électricité                      Épaisseur dessus                      2 mm

### Caractéristiques fonctionnelles

- Wok induction diamètre 30 cm de 5 kW.
- Potentiomètre avec régulation d'énergie continue de 1 à 10 kW.
- Très basse émission de chaleur, plus de confort pour l'opérateur puisque toute la puissance et la chaleur sont distribuées sur le fond de la casserole.
- Système électronique de diagnostic avec signalisation code d'alarme par lumière sur le bandeau de commandes.
- Cuissons indirectes (pas en contact) avec l'utilisation de casseroles certifiées pour une utilisation sur appareils d'induction.
- Facile à nettoyer grâce à la surface en vitro-céramique étanche et lisse.
- Poignées ergonomiques en métal avec protection en caoutchouc contre les infiltrations d'eau.
- Protection en caoutchouc sous les poignées contre les infiltrations d'eau.
- Mitre de dégagement gaz brûlés étanche au liquide sur le dessus.
- Implantation à travers accessoires sur demandes: sur soubassement, sur surface d'appui, en solution en pont sur baies libres, en solution semi-suspendue.

### Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 20/10 avec finition Scotch Brite.
- Structure et bandeau de commandes en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Juxtaposition bord à bord des éléments très rigide et précise qui garantit une qualité maximum et hygiène.
- Plaque de cuisson en vitrocéramique, étanche et intégrée au ras sur le plan, 30 cm diamètre.
- Ventilateur pour le refroidissement du compartiment des composants, avec filtre d'aspiration amovible et lavable en lave-vaisselle.
- Composants fonctionnels accessibles par le soubassement frontal et le bandeau de commandes.

### Dotations de sécurité et certifications

- Sonde de sur-température sur le verre pour coupe de puissance en cas de fonctionnement anormal.
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Degré de protection IPX5.

### Accessoires en option

- Poêle wok pour appareils à induction.

### Données techniques

Branchement électrique	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	Poids net	40 kg
Poids brut	45 kg	Puissance électrique	5 kW
Dimensions	40x92x25 cm	Emballage	45x102x70 cm