

12L14DL

PLONGE SUR PIEDS, UN BAC, EGOUTTOIR A DROITE



CARACTERISTIQUES DE LIGNE

- Vaste gamme de plonges disponibles dans plusieurs dimensions, sur pieds et sur placard.



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

- Plateau réalisé en acier inox 18-10, hauteur 60 mm, équipé d'un dossier arrière et d'une façade à bord arrondi.
- Egouttoir latéral utile à l'encastrement d'une lave-vaisselle professionnelle cm 60x61x82, paniers cm 50x50.
- Bac soudé et poli par robot sur le plan et embouti à froid réalisé en acier inox 18-10. Matériel antibruit sur le fond extérieur.
- Dimensions bac: 40x50X24 h cm.
- Égouttoir latéral rainuré positionné sur la droite, légèrement en pente pour favoriser l'écoulement de l'eau dans le bac. Renforcé par omégas inox en la partie inférieure.
- Chassis périmétral au plateau réalisé en acier inox 18-10 pour fixer les pieds. Panneau d'habillage de façade protégeant les bacs en acier inox, fixé aux pieds.
- Nr.4 pieds de forme tubulaire, diamètre 50 mm, en acier inox 18-10 satiné. Le positionnement en retrait des pieds permet d'adosser la table à un mur disposant de plinthes arrondies (distance entre jambe et mur 43 mm).
- Pieds en acier inox réglables pour la mise à niveau au sol et muni d'une semelle plastique thermodurcissable.
- Accessoires en option pour plonges avec habillage de façade:
 - Étagère de fond réalisé en tôle d'acier inox 18-10 satiné, renforcé par omégas en acier inox. Espace utile entre étagère et sol: 180 mm.
 - Groupes mélangeurs eau chaude/froide, contrôle manuel, coudé et commande à pédale.
 - Kit de vidange comprenant trop plein en inox, bonde en cuivre chromé et siphon en plastique.
- Panneaux latéraux.
- Kit roulettes avec freins.

Largeur	Cm	120
Profondeur	Cm	70
Hauteur	Cm	90
Poids net	Kg	28

Branchement électrique V-Hz .