

1T1FAAEV

ANGELO PO

FOURNEAU GAZ 4 FEUX VIFS FOUR ELECTRIQUE AIR PULSE PLURI-VENTILE

Fourneau gaz réalisé en acier inox AISI 304, dessus épaisseur 30/10 mm. Grilles feux vifs et brûleurs en fonte émaillée. Brûleurs amovibles avec tête de double couronne contrôlés par robinet gaz de sécurité. Veilleuse pilote et thermocouple. Cuvette sous brûleurs emboutie et étanche. Four à air pulsé pluri-ventilé électrique en acier inox AISI 430 thermostaté avec glissières inox. Capacité bacs GN 2/1.



Alimentation	Gas/électricité	Épaisseur dessus	3 mm
Typologie Four	Four ventilé électrique GN2/1		

Caractéristiques fonctionnelles

- Dessus de cuisson gaz composé de n. 4 feux vifs.
- n. 2 brûleurs feu vif à double couronne diam. 110 mm de 7 kW avec régulation d'énergie continue de 7 à 2.3 kW.
- n. 2 brûleurs feu vif à double couronne diam. 130 mm de 10 kW avec régulation d'énergie continue de 10 à 2.5 kW.
- Brûleurs avec couplage en matériau céramique pour une extraction facile.
- Brûleurs et grilles en fonte facilement extractibles et lavables.
- Tube Venturi du brûleur avec une géométrie innovante qui garantit une combustion optimale et protège l'injecteur contre l'obturation.
- Le brûleur de double couronne avec l'inclinaison particulière de la flamme assure une meilleure uniformité et une distribution thermique même sur le fond des casseroles grandes.
- Four électrique pluri-ventilé de 7,9 kW
- Capacité four: 2 bacs GN 2/1 sur étagères porte-plats inox démontables de 3 niveaux.
- Régulation de la température de cuisson four de 80 à 260°C avec 6 modes de fonctionnement.
- Ventilation four: 2 ventilateurs radiaux doublent la productivité par rapport à la version statique.
- Implantation à travers accessoires sur demandes: sur pieds, sur structure pluri-éléments, en solution semi-suspendue.

Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail en acier inox AISI 304, épaisseur 30/10 avec finition Scotch Brite.
- Panneaux extérieurs en acier inoxydable, bandeau supérieur avec panneaux latéraux en acier AISI 304, finition Scotch Brite.
- Juxtaposition bord à bord des éléments très rigide et précise qui garantit une qualité maximum et hygiène.
- Cuvette sous brûleurs (une pour deux feux vifs) emboutie d'une seule pièce, largement rayonnée pour facilité de nettoyage.
- Veilleuse pilote des brûleurs du plan protégée des débordements accidentels.
- Brûleurs sur le plan, tête de brûleurs et grilles feux vifs en fonte émaillée.
- Enceinte de cuisson du four en acier inox AISI 430 épaisseur 10/10; dimensions 53x69x31 cm (GN 2/1)
- Porte four à double paroi isolée avec des charnières haute résistance.
- Joint en caoutchouc sur la face du four pour assurer une fermeture parfaite.
- Poignées ergonomiques en métal avec protection en caoutchouc contre les infiltrations d'eau.
- Protection en caoutchouc sous les poignées contre les infiltrations d'eau.
- Mitre de dégagement gaz brûlés étanche au liquide sur le dessus.
- Composants fonctionnels accessibles par le soubassement frontal et le bandeau de commandes.
- La maintenance des composants internes ne nécessite pas le déplacement de l'appareil.

Dotations de sécurité et certifications

- Contrôle de sécurité fonctionnement gaz assuré par soupape thermostatique, veilleuse et thermocouple.
- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
- Degré de protection IPX5.

Équipement de série

- Livré avec 1 grille chromée GN2/1.

Accessoires en option



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

09/02/2021

FOURNEAU GAZ 4 FEUX VIFS FOUR ELECTRIQUE AIR PULSE PLURI-VENTILE

Icon9000 prof.900 - 3 mm

1T1FAAEV



- Plaque radiante LISSE ou NERVUREE en fonte demi-brillant antiacide.
- Disque central de réduction cache-flamme pour utiliser de casseroles avec diamètre inférieures à 10 cm.
- Grille en acier rond inox AISI304, Ø 12 mm, pour 2 feux ouverts.
- Cuvette sous brûleurs pour facilité de nettoyage.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	<i>Poids net</i>	150 kg
<i>Poids brut</i>	160 kg	<i>Puissance électrique</i>	8 kW
<i>Puissance gaz</i>	34 kW	<i>Dimensions</i>	80x92x75 cm
<i>Emballage</i>	86x102x116 cm		

FOURNEAU GAZ 4 FEUX VIFS FOUR ELECTRIQUE AIR PULSE PLURI-VENTILE
Icon9000 prof.900 - 3 mm