

# 22L26



## PLONGE SUR PIEDS 2 BACS CM 60X50X30H 2 EGOUTTOIRS

Dessus embouti avec dossier arrière réalisé en acier AISI 304. Bac embouti soudé en continu sur le plan. Plonge sur pieds habillage de façade, pieds tubulaires en AISI 304, Ø 50 mm.



<i>Dimensions cuve (lpxh) cm</i>	60x50x30	<i>Égouttoir</i>	double
--------------------------------------	----------	------------------	--------

<i>Quantité cuve</i>	2
----------------------	---

### Caractéristiques de fabrication

- Plonge : en acier inox AISI 304 embouti, avec dossier en bloc monolithe avec le plan de 54 mm de haut.
- Égouttoir : embouti, latéral, nervuré et incliné pour diriger l'eau vers le bac, avec partie inférieure renforcée par oméga inox.
- Bac : en acier inox AISI 304, soudé au plan avec polissage robotisé.
- Un matériau insonorisant spécial est appliqué sur le fond externe de chaque bac.
- Pieds : en tube d'acier inox AISI 304 à section circulaire de 50 mm. Les pieds ont une plage de réglage de 3 cm et sont équipés d'un support en plastique thermodurcissable.
- La position des pieds autorise l'installation adossée au mur, même en cas de plinthe entre le sol et le mur (distance du pied au mur : 27 mm)
- ACCESSOIRES : groupe mélangeur eau chaude/froide ou groupe mélangeur à pédale, douchette fixe, kit siphon, bonde et trop-plein. Étagères inférieures et panneaux latéraux.

### Données techniques

<i>Poids net</i>	55 kg	<i>Poids brut</i>	60 kg
<i>Dimensions</i>	220x70x90 cm	<i>Emballage</i>	230x75x50 cm

PLONGE SUR PIEDS 2 BACS CM 60X50X30H 2 EGOUTTOIRS

Ligne 700