

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 60 CM AVEC PLAN DE TRAVAIL

Banque réfrigérée. Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304. Structure monocoque, portillons isolés, poignée inox. Evaporateur à ailettes extérieur, moteur ventilateur. Dégivrage automatique à air. Évaporation automatique des condensas. Thermomètre-thermostat numérique. Structure monocoque en acier inox AISI 304. 2 portes.



<i>A' usage intensif</i>	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C	<i>Charge de fluide, kg</i>	0,07
<i>Classe climatique</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)	<i>Classe efficacité énergétique</i>	B
<i>Consommation d'énergie, kWh/a</i>	678	<i>Consommation d'énergie, kWh/24h</i>	1,858
<i>Indice efficacité énergétique</i>	31,61	<i>LWA dB(A)</i>	46
<i>N° portes</i>	2	<i>N° tiroirs</i>	0
<i>Profondeur porte ouverte (cm)</i>	96	<i>Puissance frigorifique -10°C W</i>	465
<i>Réfrigérant/GWP</i>	R290/3	<i>Température de fonctionnement</i>	0/+10°C
<i>Volume brut, lt</i>	237	<i>Volume util, lt</i>	139

Caractéristiques fonctionnelles

- Gestion des commandes par thermostat - thermomètre électronique avec interrupteur marche/arrêt.
- Dégivrage automatique à air.
- Évaporation automatique des condensas.
- Niveau sonore < 70 dBA.
- Les éléments fonctionnels bénéficient d'une protection IP24.

Caractéristiques de fabrication

- Structure monocoque aux angles internes arrondis pour une nettoyabilité parfaite. Isolation par polyuréthane expansé sans utilisation de CFC.
- Epaisseur d'isolation: 60 mm.
- Porte, côté et bandeau supérieur satinés, finition Scotchbrite. Finition interne brillante.
- Groupe moteur extractible, monté sur guides pour faciliter les opérations de maintenance et de nettoyage du condenseur. Système de circulation de l'air en "U" garantissant une grande fiabilité du groupe moteur.
- Portillon avec joint magnétique pour une fermeture optimale et fermeture automatique avec maintien de l'ouverture à 90°. Poignée en acier inox AISI 304.
- Joint magnétique facilement démontable.
- Crémaillères pour grilles/bacs en inox AISI 304, facilement démontables.
- Pieds en acier inox, réglables en hauteur (140mm - 200 mm).
- Evaporateur avec traitement anticorrosion
- Plan de travail haut 54 mm réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 12/10. Composé à l'intérieur d'un panneau idrofuge et ignifuge pour garantir hauts niveaux de résistance de frappe.
- En dotation par compartiment: 1 coupe de glissières en inox et 1 grille cm 32,5x46.

5MJAM



Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	99 kg
<i>Poids brut</i>	109 kg	<i>Puissance électrique</i>	0,28 kW
<i>Dimensions</i>	140x60x90 cm	<i>Emballage</i>	144x64,5x100,5 cm

BANQUE RÉFRIGÉRÉE 0 ÷ +10°C PROFONDEUR 60 CM AVEC PLAN DE TRAVAIL
Tables réfrigérées