

TABLE ARMOIRE CHAUDE AVEC DOSSERET ARRIÈRE 120X70 CM

Plan de travail en acier inox AISI 304 épaisseur 0,8 mm, hauteur 40 mm, dossier arrière hauteur 100 mm. Panneau insonorisant, hydrofuge et ignifuge. Structure autoportante fermée par panneaux en acier inox. Étagère intermédiaire en acier inox épaisseur 0,8 mm, réglable en 3 hauteurs. Portes coulissantes insonorisantes à double paroi en acier inox. Chauffé ventilé par résistances blindés, thermostat numérique. Pieds en tubulaire d'acier inox AISI 304 (diamètre 50 mm), hauteur réglable 60 mm.



Chauffage	oui	Dossier arrière	oui
Front de travail	Un front de travail		

Caractéristiques fonctionnelles

- Version du plan avec un bord franc et dossier arrière hauteur 100 mm intégré au plan, rayon à la base.
- Ergonomie qui dérive d'une hauteur standard cm 90 par rapport au plancher.
- Pieds réglables en hauteur pour la mise à niveau au sol.

Caractéristiques de fabrication

- Plan de travail h=40 mm réalisé en tôle d'acier inox AISI 304, épaisseur 8-10 de mm avec bords pliés à protection des mains et insonorisé. Sous-plancher en bois aggloméré mélaminé, hydrofuge et insonorisant, épaisseur 18 mm.
- Structure autoportante fermée par des panneaux en acier inox. Étagère interne en acier inox AISI 430 épaisseur 0,8 mm, réglables en 3 hauteurs.
- Portes coulissantes insonorisées à double paroi en acier inox AISI 430.
- Poignée obtenue de la porte, avec pliage protège-mains.
- Chauffé ventilé par résistances blindés, thermostat numérique.

Dotations de sécurité et certifications

- Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires).

Accessoires en option

- Roulettes.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Poids net	63,7 kg
Poids brut	67 kg	Puissance électrique	1,25 kW
Dimensions	120x70x90 cm	Emballage	120x70x100 cm