

LAVE-VAISSELLE 60 PANIERS/H PANIER 50x50 - 50x60 CM

Lave-vaisselle avec structure en acier inoxydable, côtés à double paroi stratifiée, porte à double paroi, doseur de produit de rinçage intégré. Panneau de commande soft-touch avec écran LCD, carte électronique. 3 programmes de lavage 60" -120"-150", lavage en continu. Inclus : 1 panier 50x60 pour 22 assiettes, 1 panier plat, 1 range-couverts.



<i>Consommation eau par cycle/lt</i>	2,5	<i>Construction des côtés</i>	Double paroi stratifiée
<i>Construction porte / capot</i>	Double paroi	<i>Dimensions du panier cm</i>	50 x 50 - 50 x 60
<i>Doseur produit de rinçage</i>	monté de série	<i>Ouverture porte / capot cm</i>	40
<i>Panneau de commande SoftTouch</i>	Affichage LED	<i>Production paniers/h</i>	60
<i>Surchauffeur</i>	Pressurisé	<i>Utile pour bacs GN / EN</i>	oui
<i>Utile pour laver bacs 60x40</i>	oui	<i>Verres/assiettes max H cm</i>	37,5 / 41

Caractéristiques fonctionnelles

- Dimensions du panier : 50 x 50 / 50 x 60 cm.
- Espacement utile de la porte: 40 cm.
- Hauteur maximale des objets à laver (verres/assiettes) : 37,5 cm / 41 cm.
- Productivité: 60 paniers/h.
- Température de lavage : 60°C.
- Température de rinçage : 80°C.
- Consommation d'eau par cycle : 2,5 lt.
- Doseur de produit de rinçage intégré.
- Panneau de commande soft-touch avec carte électronique, 2 affichages LED : 3 programmes de lavage de 60"-120"-150", lavage en continu, sélection de la température de lavage et de rinçage, programme autonettoyant, programme de vidange rapide.
- Affichage de la température dans la cuve et le surchauffeur.
- Fonction THERMOSTOP : contrôle la bonne température de rinçage dans le surchauffeur, garantissant une hygiène et un séchage parfaits.
- Système ENERGY SAVING : réduit la température du surchauffeur lorsque le lave-vaisselle ne lave pas. Il réduit la consommation d'énergie et la formation de tartre dans le surchauffeur.
- ALIMENTATION : eau 15-60°C ; dureté 2-8°F; pression 200-400 kPa.

Caractéristiques de fabrication

- Lave-vaisselle en acier inoxydable, côtés à double paroi stratifiée.
- Porte à double paroi, assujettie par des charnières et amortie.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 à fond embouti et incliné vers le drain; filtre en acier inox; capacité 22 litres; résistance de la cuve: 2,1 kW.
- Surchauffeur pressurisé; capacité 6 litres; résistance 6 kW.
- Pompe de lavage double flux 0,7 kW
- Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable.
- Bras inférieurs de rinçage en acier inoxydable.
- Système de décharge par trop-plein.
- Pression sonore dB (A): 60.

Dotations de sécurité et certifications

- Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
- Surchauffeur et cuve avec thermostat de sécurité.



KLE80



- Degré de protection IPX4.

Equipement de série

- Doseur de produit de rinçage intégré.
- n. 1 panier 50x60 cm 22 assiettes Ø 29 cm (KE56B1).
- n.1 panier plat 50x50 cm (KEBFLA).
- n.1 godet à couverts (CPP).
- Câble d'alimentation, tuyau d'arrivée et tuyau de vidange.

Options et Accessoires

- Interrupteur de niveau pour réservoir externe, pompe de vidange, doseur de détergent, paniers divers.

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	66 kg
<i>Poids brut</i>	72 kg	<i>Puissance électrique</i>	6,7 kW
<i>Dimensions</i>	57,5x70x129 cm	<i>Emballage</i>	78x67x125 cm

LAVE-VAISSELLE 60 PANIERS/H PANIER 50x50 - 50x60 CM
Serie KLE

