

## CHAMBRE FROIDE, ÉPAISSEUR DU PANNEAU 6 CM, HAUTEUR INTERIEURE 243 CM, 4,9 MC AVEC SOL

Panneaux plastifiés; épaisseur 6 cm; isolation en polyuréthane expansé sans CFC et HCFC, densité 40 kg / m<sup>3</sup>. PORTE: passage utile 70x190h cm, charnière à droite, positionnée sur le côté long de la chambre froide. Porte semi-encastree, saillie 4 cm. Angulaires arrondis intérieur/extérieur. Poignée externe avec clé et déblocage interne de sécurité. Avec sol antidérapant accessible à pied. Certification HACCP.


 CHAMBRE FROIDE, ÉPAISSEUR DU PANNEAU 6 CM, HAUTEUR INTERIEURE 243 CM, 4,9 MC AVEC SOL
 Chambres froides

<i>Charge ponctuelle - sol</i>	100 Kg	<i>Épaisseur du panneau</i>	6 cm
<i>Espace utile porte</i>	70x190 cm	<i>Hauteur intérieure cm</i>	243 cm
<i>Sol</i>	Oui	<i>Température de fonctionnement</i>	0/+5°C

### Caractéristiques fonctionnelles

- Serrure avec clé et déblocage interne de sécurité.
- PORTE: passage utile 70x190h cm, ouverture de gauche à droite, positionnée sur le côté long de la chambre froide.
- Porte semi-encastree, saillie 4 cm; l'avantage d'un faible encombrement à l'extérieur, d'un volume inférieur à refroidir au même débit et un joint meilleur grâce l'encastrement plus étanche et au joint d'étanchéité magnétique plus large.
- SOL antidérapant praticable, densité d'isolation en polyuréthane de 40 kg / m<sup>3</sup>. Revêtement tôle galvanisée plastifiée 10/07, charge statique 1500 kg / m<sup>2</sup>, charge ponctuelle 100 kg .

### Caractéristiques de fabrication

- Isolation en polyuréthane sans CFC et HCFC épaisseur 60 mm, densité 38/40 kg/m<sup>3</sup>; K = 0,336 W/m<sup>2</sup>K.
- Panneaux préfabriqués modulaires, réalisés en tôle plastifiée atoxique convenant à un usage alimentaire.
- Serrage : au moyen d'attaches à double fixation avec système de centrage.
- Éléments d'angle : revêtement en tôle plastifiée atoxique, isolation en polyuréthane, arrondies à l'intérieur et à l'extérieur.
- Système breveté d'accrochage des panneaux qui assure une vitesse d'assemblage et la garantie d'étanchéité.
- Certification HACCP : le compartiment est conforme aux principes de la norme HACCP internationale.

### Données techniques

<i>Poids net</i>	250 kg	<i>Poids brut</i>	278 kg
<i>Dimensions</i>	175x135x255 cm	<i>Emballage</i>	246x122x79 cm