

EPLUCHEUSE SUR CHASSIS CAPACITÉ 30 KG

Structure en acier inox AISI 304. Couvercle en plexiglas. Minuterie mécanique. Surface abrasive facile à enlever. Panneau de commandes étanche IP56. Panier perforé et plateau tournant, faciles à enlever pour le nettoyage. Equipée de disque pour pommes de terre et carottes. Equipée avec chassis et filtre.



Caractéristiques fonctionnelles

- Production 680 kg/h.
- Minuterie mécanique précise et robuste
- Panier perforé et plateau tournant, faciles à enlever pour le nettoyage.
- Décharge frontale protégée par un carter de sécurité qui transporte le produit vers le bas
- Couvercle en plexiglas transparent, pour suivre toutes les phases de nettoyage
- Cycle de nettoyage 2-3 minutes.

Caractéristiques de fabrication

- Structure en acier inoxydable
- Moteur avec transmission par courroie
- Entrée d'eau 3/4 "; décharge d'eau Ø 50 mm

Dotations de sécurité et certifications

- Capteur d'ouverture du couvercle.
- Commandes basse tension (24 V)
- Degré de protection IPX5.

Équipement de série

- Équipé d'une prise industrielle et d'un câble [2m].
- Équipé d'un tuyau d'alimentation en eau [1m].
- Équipé d'un tuyau de vidange [0,8m]

Données techniques

<i>Branchement électrique</i>	400V 3N~ / 50Hz	<i>Poids net</i>	61 kg
<i>Poids brut</i>	62 kg	<i>Puissance électrique</i>	1,15 kW
<i>Dimensions</i>	51x73x114 cm	<i>Emballage</i>	60x83x120 cm