

PLAN RÉFRIGÉRÉ SUR RÉSERVE RÉFRIGÉRÉ - 4 GN

Dessus embouti 3 cm de profondeur aux angles arrondis, capacité n.4 GN 1/1. Température de fonctionnement: 0/ +8 °C, isolation 50 mm. Contrôle des températures digitale. Dessus en acier inox AISI 304 épaisseur 1,5 mm. Soubassement: placard réfrigéré +4 +8 °C, contrôle de température digitale. L'appareil doit nécessairement être complété par des panneaux, en choisissant le type de panneau préféré.



Capacité	4 GN	Charge de fluide, kg	0,075
Réfrigérant	R290		

Caractéristiques de fabrication

- Dessus en acier inox AISI 304 épaisseur 1,5 mm avec cotés pre-equipés pour attelage mécanique (baïonnette). Hauteur du dessus 40 mm, partie en vue du dessus 85 mm.
- Cuve en acier inox AISI 304 emboutie aux angles arrondis, profondeur 30 mm.
- Dimensions du compartiment réfrigéré: 800x535x325H mm - N. 2 compartiments GN 1/1.
- Contrôles de température digitales indépendants.

Données techniques

Branchement électrique	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Poids net	121 kg
Poids brut	133 kg	Puissance électrique	0,2 kW
Dimensions	150x83x90 cm	Emballage	155x88x108 cm