

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA VASCA SINISTRA 200 CM

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Tavolo idoneo a carichi sino a 150 kg/m² max garantiti dall'appoggio a pavimento di piedi tubolari inox Ø 50 mm. Vasca di cm 40x50x24h a sinistra del piano realizzata in acciaio inox AISI 304 stampato a freddo.



Alzatina

si

Fronte di lavoro

Monofronte

Caratteristiche funzionali

- Robustezza del piano di lavoro per la particolare costruzione e utilizzo di lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm. La costruzione del piano di lavoro garantisce l'idoneità a carichi max 150kg/mq.
- La posizione delle gambe consente l'appoggio a parete anche in presenza di raggiatura tra pavimento e parete (distanza tra gamba e parete 43 mm).
- Piedi in acciaio inox regolabili per il livellamento al suolo in altezza, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Igiene garantita dai materiali utilizzati e dalla costruzione "chiusa" del piano. Facilità di pulizia assicurata dalle gambe tubolari.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo.
- Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm.
- Nr. 4 gambe di appoggio pavimento realizzate in tubolare di acciaio inox satinato, a sezione circolare di 50 mm di diametro.
- Vasca posizionata sulla sinistra, inserita nel piano con saldatura e pulitura robotizzata, realizzata in acciaio inox AISI 304 stampato a freddo con ampio invaso per il contenimento dei liquidi. Materiale antirombo applicato sul fondo esterno della vasca. Dimensioni cm 40x50x24 h.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Optional

- Il tavolo con vasca può essere completato da pannelli laterali per copertura vasca, ripiano di fondo predisposto con foro per il collegamento a pavimento dei tubi di alimentazione, gruppi miscelatori acqua calda/fredda, con comando manuale, a gomito o a pedale, kit sifoni in plastica, piletta di scarico in ottone cromato, troppopieno in acciaio inox e pattumiera carrellata con coperchio.

Dati tecnici

Peso netto	70 kg	Peso lordo	75 kg
Dimensioni	200x70x90 cm	Imballo	228x74x56 cm