

ARMADIO CASSETTIERA 4 CASSETTI, BIFRONTE

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato. Cassetti con guide telescopiche in acciaio inox, utili a contenitori GN 1/1 h. mm.100. Piedi in acciaio inox regolabili.



Fronte di lavoro

Bifronte

Caratteristiche funzionali

- Robustezza del piano di lavoro per la particolare costruzione e utilizzo di lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm.
- Igiene garantita dai materiali utilizzati e dalla costruzione "chiusa" del piano di lavoro.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza per il livellamento al suolo, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro altezza 54 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1,2 mm con pannello fono-assorbente idrofugo.
- Mobile armadio autoportante realizzato completamente su fianchi, retro, fondo e cassetti in acciaio inox AISI 304 satinato e piegato a freddo.
- 4 cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio inox AISI 304. Maniglia ricavata per piegatura in un pezzo unico con il pannello frontale del cassetto. Utili a contenitori GN 1/1 h = 100 mm. Dimensioni interne utili: 300x550x135 mm.
- Piedi esagonali in acciaio inox con suola in materiale plastico regolabili per il livellamento al suolo h= 150 (max h=180) mm.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Optional

- Ruote piroettanti con freno.

Dati tecnici

Peso netto	45 kg	Peso lordo	50 kg
Dimensioni	40x70x90 cm	Imballo	83x43x112 cm