

## ARMADIO FERMALIEVITA -5°C ÷ +45°C ROLL-IN PER CARRELLI

Armadio fermalievitazione realizzato con struttura di pannelli in acciaio inox AISI 304. Sistema di refrigerazione e riscaldamento ventilato, evaporatore interno al vano. Pannello comandi con scheda elettronica, display touch a colori da 7". Funzioni: blocco lievitazione, conservazione, risveglio, lievitazione e mantenimento, sia in modalità automatica che manuale; programmi automatici consigliati e possibilità di personalizzare i processi (50 programmi preferiti). Umidità regolabile. Camera di lievitazione idonea ad accogliere carrelli da 20 teglie GN 2/1-EN 60x80 cm. Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0).



|                          |                                                                                 |                               |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Carica Refrigerante (kg) | 0,14                                                                            | Classe climatica              | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Refrigerante/GWP         | R290/3                                                                          | Temperatura di esercizio (°C) | -5/+45              |
| Uso ad alte prestazioni  | questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C |                               |                     |

### Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ +45°C.
- Una porta, un vano unico.
- Camera idonea ad accogliere carrelli (nr.1 EN 60x80cm).
- Pannello comandi con scheda elettronica e display touch 7", porta USB e porta di comunicazione RS485. Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0). Allarmi visivi e sonori, memorizzazione a video fino a 40 eventi. HACCP: memorizzazione a video fino a 99 cicli, scaricabile oltre ad un anno di storico su pendrive USB.
- Funzioni/programmi: lievitazione, fermalievitazione, conservazione, programmi automatici consigliati e preferiti (fino a 50), regolazione variabile di tempo, temperatura e umidità relativa. Modalità automatica: le fasi si alternano in automatico blocco, conservazione, risveglio, lievitazione e mantenimento. Modalità manuale: le varie fasi sono attivabili singolarmente in funzione delle necessità.
- Regolazione della ventilazione 20-100%, da 1 a 5 velocità.
- Regolazione dell'umidità 40-100% tramite umidificatore (incluso).
- Evaporazione automatica della condensa con resistenze elettriche.
- Sbrinamento completamente automatico a gas caldo.
- Connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto dell'attrezzatura, tramite accessorio dedicato (Industria 4.0).
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi, incernierato e sollevabile.

### Caratteristiche costruttive

- Struttura a pannelli completamente in acciaio inox AISI 304, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. Esterno con fianchi, porte e cruscotto acciaio inox AISI 304. Interno in acciaio inox AISI 304. Porta, fianchi e cruscotto satinati, finitura Scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Spessore di isolamento 60 mm in poliuretano iniettato senza CFC.
- Camera interna con fondo in acciaio inox AISI 304, evaporatore interno, rampa per inserimento carrelli in dotazione.
- Per le funzioni fredde: refrigerazione ventilata, con batteria di scambio evaporante ad alette rame-alluminio protetta contro l'ossidazione, con circolazione dell'aria che la distribuzione omogenea della temperatura impostata in camera. L'evaporatore, protetto con processo di verniciatura epossidica, è stato studiato per avere la massima superficie di scambio termico. Per le funzioni calde: sistema ventilato di riscaldamento con resistenze elettriche.

ARMADIO FERMALIEVITA -5°C ÷ +45°C ROLL-IN PER CARRELLI

Armadi frigoriferi



- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e illuminazione con porta aperta.
- Fluido refrigerante: R290/3.
- Pannello convogliatore in acciaio inox AISI 304 per una circolazione dell'aria indiretta ed uniforme: espulsione aria dai lati e presa d'aria frontale dall'alto.
- Camera idonea per inserimento di 1 carrello per teglie EN 60X80.
- Porta su cerniere a destra; sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Guarnizione magnetica facilmente smontabile. Resistenza sulla cornice porta.
- Profondità a porta aperta 1765 mm.
- Illuminazione LED a tutt'altezza.
- Serratura a chiave.

**Optional e Accessori**

- Dispositivo APOLINK per connessione al portale APO.LINK per il controllo da remoto (tempo reale, esportazione dati HACCP, visualizzazione dello storico dati, indicatori di processo) - Industria 4.0.

**Dati tecnici**

|                   |                 |                          |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| <i>Voltaggio</i>  | 230V 1N~ / 50Hz | <i>Peso netto</i>        | 270 kg           |
| <i>Peso lordo</i> | 305 kg          | <i>Potenza elettrica</i> | 0,9 kW           |
| <i>Dimensioni</i> | 96x142,5x243 cm | <i>Imballo</i>           | 109x147,5x257 cm |