

TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 200 CM

Piano bifronte altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Gambe in tubolare di acciaio inox 40x40 mm con ripiano di fondo. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti, il tavolo è consegnato smontato.



<i>Alzatina</i>	no	<i>Fronte di lavoro</i>	Bifronte
-----------------	----	-------------------------	----------

Caratteristiche funzionali

- Versione di piano doppio fronte.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Piedi regolabili in altezza per il livellamento al suolo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro h= 40 mm realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 8-10 di mm con pieghe salva-mani sui bordi e insonorizzazione. Sotto-piano realizzato in truciolare nobilitato, idrofugo e fonoassorbente, spessore 18 mm.
- Nr. 4 gambe realizzate in tubolare di acciaio inox 40x40 mm, spessore 10/10 di mm, predisposte per il montaggio del ripiano di fondo. Piedi in acciaio inox AISI 304 da 1" regolabili in altezza di 60 mm, inserti filettati in nylon grigio.
- Il tavolo viene fornito smontato. Il montaggio avviene tramite sistema ad incastro con viti.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Dotazioni di serie

- Ripiano di fondo (fornito smontato).

Optional

- Cassetti singoli, cassettiere, ruote.

Dati tecnici

<i>Peso netto</i>	73,2 kg	<i>Peso lordo</i>	75 kg
<i>Dimensioni</i>	200x70x90 cm	<i>Imballo</i>	200x70x25 cm

TAVOLO CON PIANO BIFRONTTE 200 CM
Serie 700 Ecoline