

LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 50X50X30H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA

Piano altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1 mm, alzatina altezza 100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, dimensioni cm 50x50x30h. In dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox. Piedi in inox AISI 304 da 1" regolabile in altezza di 60 mm.



Caratteristiche funzionali

- Versione di piano con alzatina posteriore altezza 100 mm ricavata dal piano, raggiatura alla base.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Piedi regolabili in altezza per il livellamento al suolo.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro h= 40 mm realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 10/10 di mm con pieghe salva-mani sui bordi e insonorizzazione. Sotto-piano realizzato in truciolare nobilitato, idrofugo e fonoassorbente, spessore 18 mm.
- Vasca realizzata in acciaio inox AISI 304, ricavata per stampaggio, spessore 10/10 di mm.
- Dimensioni vasca cm (LxPxH): 50 x 50 x 30.
- Sgocciolatoio laterale rigato posizionato sulla sinistra.
- Struttura portante chiusa con pannelli in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10 di mm con rinforzi suola.
- Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox AISI 430.
- Maniglia ricavata dalla porta, con piega salva-mani.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 da 1,5" regolabili in altezza di 60 mm, inserti filettati in nylon grigio.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Dotazioni di serie

- Piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone.

Optional

- Miscelatore acqua.

Dati tecnici

Dimensioni 100x70x90 cm