

ANGELO PO															
Modello	Armadio verticale	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico/giorno	Consumo energetico/anno	Capacità lorda	Capacità utile	Classe climatica	Uso ad alta prestazione	Dimensioni	Refrigerant/GWP	Gruppo frigorifero		Temperatura esercizio	Porta	Rumorosità
Modele	Armoire verticale	Classe efficacité énergétique	Consommation d'énergie,24h	Consommation d'énergie/an	Capacité brute	Capacité	Classe climatique	A' usage intensif	Dimensions		Unité réfrigérante		Temperature	Portes	Bruit
Typ	Kühl-/Tiefkühlschränke	Energieeffizienzkl	Energieverbrauch E24h	Energieverbrauch / Jahr	Bruttofassungsvermögen	Klimaklasse	Klimaklasse	Bei Hochleistungs	Abmessungen		Kuhlaggeragat		Temperatur	Türe	Gerausch
Model	Vertical cabinet	Energy Efficiency Class	Energy consumption E24h	Energy consumption / year	Gross Capacity	Capacity	Climate class	Heavy duty	Dimensions		Refrigerating unit		Temperature	Door	Noise level
Modelo	Armario vertical	Classe efficacité énergétique	Consumo de energia E24h	Consumo energético/año	Capacidad bruta	Capacid	Clase climática	Para uso intensivo	Dimensions		Grupo frigorífico		Temperatura	Porta	Int.acustica
Model	Verticale Koelbewaarkast	Energieeffizienzkl	Consumptie dag Energy	Jaar energieverbruik	Bruto Inhoud	Inhoud	klimaatklasse	Koelbewaarkast voor zwaar gebruik	Afmetingen		Koelgroep		Temperatuur	Deuren	Geluid
			kWh/24h	kWh/annum	lt	lt			mm		°C	W	°C	N	dB
XL70L	*	A	0,916	334	521	444	5	*	684x800x2040	R600a/3	-10	377	-2 / 8	1	37
XL70LRS	*	A	0,916	334	521	444	5	*	684x800x2040	R600a/3	-10	377	0	1	37
XL70B	*	C	4,15	1394	521	444	5	*	684x800x2040	R290/3	-23,3	610	-22 / -15	1	39
XL150L	*	B	1,95	712	1150	986	5	*	1390x800x2040	R600a/3	-10	377+377	-2 / 8	2	39
XL150B	*	C	7,62	2781	1150	986	5	*	1390x800x2040	R290/3	-23,3	610+610	-22 / -15	2	50
PDG70	*	C	2,00	730	590	466	5	*	750x800x2040	R134a/1430	-10	364	-2 / +8	1	49
PDG70B	*	D	6,63	2420	590	466	5	*	750x800x2040	R404A/3922	-23,3	638	-20 / -10	1	65
PDG150	*	C	4,00	1460	1280	1080	5	*	1500X800X2040	R134a/1430	-10	535	-2 / +8	2	55
PDG150B	*	D	13,97	5099	1280	1080	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-23,3	1089	-20 / -10	2	65
PD70	*	F	3,6	1314	590	466	5	*	750x800x2040	R404A/3922	-10	449	-2 / +8	1	56
PD702	*	F	3,6	1314	590	460	5	*	750x800x2040	R404A/3922	-10	449	-2 / +8	2	56
PD70PV	* DISPLAY REFRIGERATOR	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	4		750x800x2040	R404A/3922	-10	449	0 / +10	1	56
PD70R	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R452A/2141	-10	449	-2 / +8	1	20
PD70B	*	E	8,61	3143	590	466	5	*	750x800x2040	R404A/3922	-23,3	638	-24/ -12	1	64
PD70BPV	* DISPLAY REFRIGERATOR	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	4		750x800x2040	R404A/3922	-23,3	638	-20/ -10	1	64
PD70B2	*	E	8,61	3143	590	460	5	*	750x800x2040	R404A/3922	-23,3	638	-24/ -12	2	64
PD70BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R452A/2141	-23,3	799	-24/ -12	1	20
PD150	*	F	6,03	2201	1280	932	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-10	566	-2 / +8	2	62
PD150PV	* DISPLAY REFRIGERATOR	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1280	932	4		1500X800X2040	R404A/3922	-10	566	0 / +10	2	62
PD150R	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1280	932	5	*	1500X800X2040	R452A/2141	-10	566	-2 / +8	2	20
PD150B	*	G	19,14	6986	1280	932	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-23,3	1590	-24/ -12	2	71
PD150BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1280	932	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-23,3	1590	-24/ -12	2	25
PD150NN	*	G	7,20	2628	1180	932	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-10 / -10	449 / 449	-2/+8 -2/+8	2	68
PD150BN	*	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1180	932	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-23,3 / -10	638 / 449	-24/-12 -2/+8	2	70
PD60	*	G	3,55	1296	498	395	5	*	750x700x2040	R404A/3922	-10	449	-2 / +8	1	56
PD60B	*	G	8,50	3103	498	395	5	*	750x700x2040	R404A/3922	-23,3	799	-24 / -12	1	64
PD130	*	G	5,84	2132	1006	711	5	*	1500X700X2040	R404A/3922	-10	462	-2 / +8	2	62
PD130B	*	G	18,50	6753	498	395	5	*	1500X700X2040	R404A/3922	-23,3	1140	-24 / -12	2	71
TDRI	ROLL IN	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1526	1450	5	*	1055x1055x2255	R134a/1430	-10	447	2 / +10	1	62
TDPT	ROLL IN	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1526	1450	5	*	1055x1055x2255	R134a/1430	-10	447	2 / +10	2	62
TRIHC	ROLL IN	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1526	1450	5	*	1055x1055x2255	R290/3	-10	601	2 / +10	1	62
TERI	ROLL IN	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1526	1450	5	*	1055x1055x2255	R134a/1430	-10	447	2 / +10	1	62
TEPT	ROLL IN	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1526	1450	5	*	1055x1055x2255	R134a/1430	-10	447	2 / +10	2	62
AGL6B	*	D	8,40	3066	682	538	5	*	750x900x2040	R452A/2141	-23,3	1054	-24 / -12	1	62
AGL6HC	*	D	8,11	2960	682	538	5	*	750x900x2040	R290/3	-23,3	1054	-24 / -12	1	62
ZE70	*	F	3,60	1314	521	444	5	*	684x800x2040	R404A/3922	-10	449	-2 / 8	1	56
ZE70B	*	E	8,52	3110	521	444	5	*	684x800x2040	R404A/3922	-23,3	638	-24 / -12	1	64
ZE150	*	G	6,00	2190	1150	888	5	*	1390x800x2040	R404A/3922	-10	566	-2 / 8	2	62
ZE150B	*	G	19,10	6972	1150	888	5	*	1390x800x2040	R404A/3922	-23,3	1590	-24 / -12	2	71
ZF70	*	F	3,60	1314	521	444	5	*	684x800x2040	R404A/3922	-10	449	-2 / 8	1	56
ZF70B	*	E	8,52	3109,8	521	444	5	*	684x800x2040	R404A/3922	-23,3	638	-24 / -12	1	64
ZF150	*	G	6,00	2190	1150	888	5	*	1390x800x2040	R404A/3922	-10	566	-2 / 8	2	62

ANGELO PO															
Modello	Armadio verticale	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico/giorno	Consumo energetico/anno	Capacità lorda	Capacità utile	Classe climatica	Uso ad alta prestazione	Dimensioni	Refrigerant/GWP	Gruppo frigorifero		Temperatura esercizio	Porta	Rumorosità
Modele	Armoire verticale	Classe efficacité énergétique	Consommation d'énergie,24h	Consommation d'énergie/an	Capacité brute	Capacité	Classe climatique	A' usage intensif	Dimensions		Unité réfrigérante		Temperature	Portes	Bruit
Typ	Kühl-/Tiefkühlschränke	Energieeffizienzkl	Energieverbrauch E24h	Energieverbrauch / Jahr	Bruttofassungsvermögen	Klimaklasse	Klimaklasse	Bei Hochleistungs	Abmessungen		Kühlaggregat		Temperatur	Türe	Gerausch
Model	Vertical cabinet	Energy Efficiency Class	Energy consumption E24h	Energy consumption / year	Gross Capacity	Capacity	Climate class	Heavy duty	Dimensions		Refrigerating unit		Temperature	Door	Noise level
Modelo	Armario vertical	Classe efficacité énergétique	Consumo de energia E24h	Consumo energético/año	Capacidad bruta	Capacid	Clase climática	Para uso intensivo	Dimensions		Grupo frigorífico		Temperatura	Porta	Int.acustica
Model	Verticale Koelbewaarkast	Energieeffizienzkl	Consumptie dag Energy	Jaar energieverbruik	Bruto Inhoud	Inhoud	klimaatklasse	Koelbewaarkast voor zwaar gebruik	Afmetingen		Koelgroep		Temperatuur	Deuren	Geluid
											Temperatura evaporazione Température évapor. Verdampf Temperatur Evap. temp. Temp. de évap. Temp. verd.	Potenza frigorifera Puissance frigorifique Kühlleistung Refrigerating power Potencia de cong. Koelkracht			
			kWh/24h	kWh/annum	lt	lt			mm		°C	W	°C	N	dB
ZF150B	*	G	19,10	6971,5	1150	888	5	*	1390x800x2040	R404A/3922	-23,3	1590	-24 / -12	2	71
ZE70R	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	444	5	*	684x800x2040	R452A/2141	-10	449	-2 / 8	1	20
ZE70BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	444	5	*	684x800x2040	R452A/2141	-23	638	-24 / -12	1	20
ZE150R	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1150	888	5	*	1390x800x2040	R452A/2141	-10	566	-2 / 8	2	20
ZE150BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1150	888	5	*	1390x800x2040	R452A/2141	-23	1590	-24 / -12	2	25
ZF70R	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	444	5	*	684x800x2040	R452A/2141	-10	449	-2 / 8	1	20
ZF70BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	444	5	*	684x800x2040	R452A/2141	-23	638	-24 / -12	1	20
ZF150R	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1150	888	5	*	1390x800x2040	R452A/2141	-10	566	-2 / 8	2	20
ZF150BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1150	888	5	*	1390x800x2040	R452A/2141	-23	1590	-24 / -12	2	25

IN CONFORMITY TO EUROPEAN REGULATION 2015/1094 AND STANDARD EN22041