

ANGELO PO

Modello	Armadio verticale	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico/giorno	Consumo energetico/anno	Capacità lorda	Capacità utile	Classe climatica	Uso ad alta prestazione	Dimensioni	Refrigerant/GWP	Gruppo frigorifero	Portata ripiano	Temperatura esercizio	Porta	Rumorosità	
Modelo	Armoire verticale	Classe efficacité énergétique	Consommation d'énergie,24h	Consommation d'énergie/an	Capacité brute	Capacité	Classe climatique	A' usage Intensif	Dimensions		Unité réfrigérante	Chargement des étagères	Température	Portes	Bruit	
Typ	Kühl-/Tiefkühlschränke	Energieeffizienzkli	Energieverbrauch E24h	Energieverbrauch / Jahr	Bruttofassungsvermögen	Klimaklasse	Klimaklasse	Bei Hochleistungs	Abmessungen		Kühlaggregat	Regale laden	Temperatur	Türe	Gerausch	
Model	Vertical cabinet	Energy Efficiency Class	Energy consumption E24h	Energy consumption / year	Gross Capacity	Capacity	Climate class	Heavy duty	Dimensions		Refrigerating unit	Shelves load	Temperature	Door	Noise level	
Modelo	Armario vertical	Classe efficacité énergétique	Consumo de energia E24h	Consumo energético/año	Capacidad bruta	Capacidad	Clase climática	Para uso intensivo	Dimensions		Grupo frigorífico	Carga de estantes	Temperatura	Porta	Int.acustica	
Model	Verticale Koelbewaarkast	Energieeffizienzkli	Consumptie dag Energy	Jaar energieverbruik	Bruto inhoud	Inhoud	klimaatklasse	Koelbewaarkast voor zwaar gebruik	Afmetingen		Koelgroep		Temperatuur	Deuren	Geluid	
			kWh/24h	kWh/annum	lt	lt			mm		°C	kg	°C	N	dB	
TX70	*	A	0,925	338	521	455	5	*	684x800x2040	R600a/3	-10	377	60	-2 / +8	1	38
TX70B	*	B	3,55	1296	521	455	5	*	684x800x2040	R290/3	-23,3	610	60	-20/-10	1	40
TX150	*	B	1,72	628	1150	1019	5	*	1390x800x2040	R290/3	-10	601	60	-2 / +8	2	51
TX150B	*	D	12,91	4711	1150	1019	5	*	1390x800x2040	R290/3	-23,3	844	60	-20/-10	2	67
TX70RS	*	C	1,54	560	521	444	5	*	684x800x2040	R290/3	-10	406	60	-2 / +8	1	38
TX70BRS	*	D	6,26	2285	521	444	5	*	684x800x2040	R290/3	-23,3	610	60	-20/-10	1	40
TX70LI	*	A	0,925	338	521	455	5	*	684x800x2040	R600a/3	-10	377	60	-2 / +8	1	38
TX70BLI	*	B	3,55	1296	521	455	5	*	684x800x2040	R290/3	-23,3	610	60	-20/-10	1	40
TX150LI	*	B	1,72	628	1150	1019	5	*	1390x800x2040	R290/3	-10	601	60	-2 / +8	2	51
TX150BLI	*	D	12,91	4711	1150	1019	5	*	1390x800x2040	R290/3	-23,3	844	60	-20/-10	2	67
EX7L	*	C	1,85	676	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-10	465	48	-2 / +8	1	38
EX7B	*	D	6,50	3420	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-23,3	610	48	-20/-10	1	40
EX15L	*	D	4,00	1460	1180	932	5	*	1500X800X2040	R290/3	-10	601	48	-2 / +8	2	51
EX15B	*	F	17,60	6424	1180	1080	5	*	1500X800X2040	R290/3	-23,3	844	48	-20/-10	2	67
EX7TPV	*	E	3,10	1132	590	466	4	*	750x800x2040	R290/3	-10	406	48	0 / +10	1	38
EX15TPV	*	E	4,50	1643	1180	932	4	*	1500X800X2040	R290/3	-10	601	48	0 / +10	2	51
EX7LR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R134a/1430	-10	286	48	-2 / 8	1	20
EX7LR-02R048	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R448A/1387	-10	286	48	-2 / 8	1	20
EX6LR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	520	395	5	*	750x700x2040	R134a/1430	-10	286	48	-2 / 8	1	20
EX7BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R452A/2141	-23,3	688	48	-20/-10	1	20
EX7BR-02R048	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R448A/1387	-23,3	688	48	-20/-10	1	20
EX15LR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1180	932	5	*	1500X800X2040	R134a/1430	-10	462	48	-2 / 8	2	20
EX15BR	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	1180	932	5	*	1500X800X2040	R452A/2141	-23,3	1054	48	-20/-10	2	20
EX7LRRS	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R134a/1430	-10	286	48	-2 / 8	1	20
EX7BRRS	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R452A/2141	-23,3	688	48	-20/-10	1	20
EX7LR52	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	590	466	5	*	750x800x2040	R452A/2141	-10	449	48	-2 / 8	1	20
EX6L	*	C	1,65	602	520	395	5	*	750x700x2040	R290/3	-10	465	40	-2 / +8	1	38
EX6B	*	D	5,62	2049	520	394	5	*	750x700x2040	R290/3	-23,3	610	40	-20/-10	1	40
EX13L	*	D	3,70	1351	1020	788	5	*	1500X700X2040	R290/3	-10	601	40	-2 / +8	2	51
EX13BT	*	G	16,60	6059	1020	936	5	*	1500X700X2040	R290/3	-23,3	844	40	-20/-10	2	67
EX7CP	*	E	2,94	1073	590	400	5	*	750x800x2040	R290/3	-10	601		-6 / +6	1	51
EX7LL	*	E	2,40	876	535	289	5	*	750x800x2040	R290/3	-10/-10	345+345	48	-2 / +8, -2 / +8	2	48
EX7LB	*	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	535	289	5	*	750x800x2040	R290/3	-20/-23,3	345/610	48	-2 / +8, -20 / -10	2	51
EF7T	*	C	1,85	676	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-10	465	48	0 / +10	1	38
EF7B	*	D	6,50	3420	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-23,3	610	48	-20/-10	1	40
EF15T	*	D	4,00	1460	1180	932	5	*	1500X800X2040	R290/3	-10	601	48	0 / +10	2	51
EF15BT	*	F	17,60	6424	1180	1080	5	*	1500X800X2040	R290/3	-23,3	844	48	-20/-10	2	67
HF7T	*	C	1,85	676	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-10	465	35	0 / +10	1	38
HF7LTE	*	C	1,85	676	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-10	465	35	-2 / +8	1	38
HF7BT	*	D	6,50	3420	590	466	5	*	750x800x2040	R290/3	-23,3	610	35	-20/-10	1	40
HF15T	*	D	4,00	1460	1180	932	5	*	1500X800X2040	R290/3	-10	601	35	0 / +10	2	51
HF15LTE	*	D	4,00	1460	1180	932	5	*	1500X800X2040	R290/3	-10	601	35	-2 / +8	2	51
HF15BT	*	F	17,60	6424	1180	1080	5	*	1500X800X2040	R290/3	-23,3	844	35	-20/-10	2	67

IN CONFORMITY TO EUROPEAN REGULATION 2015/1094 AND STANDARD EN22041