

ANGELO PO

Modello	Armadio verticale	Classe di efficienza energetica	Consumo energetico/giorno	Consumo energetico/anno	Capacità lorda	Capacità utile	Classe climatica	Usò ad alta prestazione	Dimensioni	Refrigerant/GWP	Gruppo frigorifero		Temperatura esercizio	Porta	Rumorosità
Modele	Armoire verticale	Classe efficacité énergétique	Consommation d'énergie,24h	Consommation d'énergie/an	Capacité brute	Capacité	Classe climatique	A' usage intensif	Dimensions		Unité réfrigérante		Temperature	Portes	Bruit
Typ	Kühl-/Tiefkühlschränke	Energieeffizienzkl	Energieverbrauch E24h	Energieverbrauch / Jahr	Bruttofassungsvermögen	Klimaklasse	Klimaklasse	Bei Hochleistungen	Abmessungen		Kuhlaggregat		Temperatur	Türe	Gerausch
Model	Vertical cabinet	Energy Efficiency Class	Energy consumption E24h	Energy consumption / year	Gross Capacity	Capacity	Climate class	Heavy duty	Dimensions		Refrigerating unit		Temperature	Door	Noise level
Modelo	Armario vertical	Classe efficacité énergétique	Consumo de energia E24h	Consumo energético/año	Capacidad bruta	Capacid	Clase climática	Para uso intensivo	Dimensions		Grupo frigorífico		Temperatura	Porta	Int.acustica
Model	Verticale Koelbewaarkast	Energieeffizienzkl	Consumptie dag Energy	Jaar energieverbruik	Bruto Inhoud	Inhoud	klimaatklasse	Koelbewaarkast voor zwaar gebruik	Afmetingen		Koelgroep		Temperatuur	Deuren	Geluid
			kWh/24h	kWh/annum	lt	lt			mm		Temperatura evaporazione Température évapor. Verdampf Temperatur Evap. temp. Temp. de evap. Temp. verd.	Potenza frigorifera Puissance frigorifique Kühlleistung Refrigerating power Potencia de cong. Koelkracht	°C	N	dB
FSD1N	*	G	3,43	1252	521	352	5	*	620x800x2040	R404A/3922	-10	429	-2 / +8	1	56
FSD1N-0PR02	*	C	1,62	591	521	352	5	*	620x800x2040	R134a/1430	-10	364	-2 / +8	1	56
FS1NHC	*	C	1,14	416	521	352	5	*	620x800x2040	R290/3	-10	317	-2 / +8	1	44
FSDR1N	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	352	5	*	620x800x2040	R404A/3922	-10	429	-2 / +8	1	20
FSD1B	*	F	8,10	2957	521	352	5	*	620x800x2040	R404A/3922	-23,3	735	-24/ -12	1	63
FSD1B-0PR02	*	E	7,40	2701	521	352	5	*	620x800x2040	R452A/2141	-23,3	935	-24/ -12	1	63
FS1BHC	*	C	3,60	1314	521	352	5	*	620x800x2040	R290/3	-23,3	611	-22/ -15	1	48
FSDR1B	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	352	5	*	620x800x2040	R404A/3922	-23,3	935	-24/ -12	1	20
FSD2N	*	G	5,07	1851	858	609	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-10	566	-2 / +8	1	56
FSDR2N	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	858	609	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-10	566	-2 / +8	1	20
FSD2N2	*	G	5,07	1851	852	606	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-10	566	-2 / +8	2	56
FSD2N-0PR02	*	D	2,76	1007	858	609	5	*	820X1000X2040	R134a/1430	-10	447	-2 / +8	1	56
FS2NHC	*	C	2,20	803	858	609	5	*	820X1000X2040	R290/3	-10	612	-2 / +8	1	45
FSD2B	*	D	9,47	3457	858	609	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-23,3	1054	-24/ -12	1	61
FSD2B-0PR02	*	D	9,04	3300	852	606	5	*	820X1000X2040	R452A/2141	-23,3	1054	-24/ -12	1	61
FS2BHC	*	D	7,40	2701	852	609	5	*	820X1000X2040	R290/3	-23,3	937	-22/ -15	1	61
FSDR2B	* REMOTE	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	858	609	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-23,3	1054	-24/ -12	1	20
FSD2B2	*	G	9,47	3457	852	603	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-23,3	1054	-24/ -12	2	61
FSE2N	*	G	5,07	1851	858	609	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-10	566	-2 / +8	1	56
FSE2N2	*	G	5,07	1851	852	606	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-10	566	-2 / +8	1	56
FSE2B	*	D	9,47	3457	858	609	5	*	820X1000X2040	R404A/3922	-23,3	1054	-24/ -12	1	61
FSE2B2	*	D	9,47	3457	852	603	5	*	1500X800X2040	R404A/3922	-23,3	1054	-24/ -12	2	61
AF1N	* RETARDER PROVER	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	300	5	*	750x900x2040	R452A/2141	-10	429	-5 / 35	1	57
AF1B	* RETARDER PROVER	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	521	300	5	*	750x900x2040	R452A/2141	-23,3	586	-24 / 35	1	63
AF2N	* RETARDER PROVER	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	858	590	5	*	750x900x2040	R452A/2141	-10	566	-5 / 35	1	60
AF2B	* RETARDER PROVER	NOT APPLIED	NOT APPLIED	NOT APPLIED	858	590	5	*	750x900x2040	R452A/2141	-23,3	1054	-24 / 35	1	65

IN CONFORMITY TO EUROPEAN REGULATION 2015/1094 AND STANDARD EN22041