

GAS-BRATPLATTE MIT GLATTER PLATTE AUS WEICHEM STAHL



Modell verfügbar nur in Länder außerhalb vor Europäischen Gemeinschaft. Bratplatte mit Ummantelung aus CNS nach DIN 1.4301. Stärke des Oberteils 2 mm. Platte aus Stahl nach DIN Fe510D, feingeschleiffen. Geliefert mit Platte-Pfropfen. Beheizung durch Brennerbatterie, Steuerung mit modulierendem Thermostatventil. Betriebstemperatur (Min-max): 130-320°C.



Gerätausführung	Tischausführung	Platte	Fe510D - glatt
Stärke des Blattes	2 mm	Versorgung	Gas

Funktionelle Merkmale

- Glatte Koch-Platte aus Stahl Fe510D Stärke 12 mm.
- Platte mit satinierter Bearbeitung, versenkt im Oberteil; Umfangschweißen, flüssigkeitsdicht.
- Betriebstemperatur: 120-320°C.
- Abmessungen der Kochplatte (B x T): 330 x 530 mm. Fronterhaltungszone von 50 mm.
- n. 1 Koch-Zone Nennleistung 7 kW.
- Brenner mit Multiementverbrennungssysteme MCE, mit drei Brennstäben und vollständig in unserem Werk entworfen, sorgt für eine bessere Wärmeverteilung auf die Kochfläche.

Bau-Merkmale

- Arbeitsfläche aus C.N.S. nach DIN 1.4301 Stärke 20/10 mit Scotch Brite-Finish.
- Schaltblende aus C.N.S. nach DIN 1.4301, 12/10 mm stark, mit Scotch Brite -Finish. Seitenwände aus C.N.S. nach DIN 1.4301, Rückseite aus Edelstahl.
- Seitenbündige Verbindung der Oberteile sehr steif und sorgfältig um höchste Qualität und Hygiene zu garantieren.
- Getrennte Verbrennungsräume für jeden Brenner sowohl die Ausbeute und den Gasverbrauch zu optimieren.
- Loch für Fettabfluss Durchmesser 32 mm mit abnehmbarem Verschluss aus lebensmittelechtem, wärmebeständigem Kunststoff.
- Abfluss des Bratfetts durch leichtes Gefälle der Bratplatte in herausziehbarem Schublade Fassungsvermögen 0,8 lt.
- Piezoelektrische Zündung und Frontalsicht der Flamme.
- Ergonomische Knöpfe aus Metall mit Gummischutz gegen Wasser-Eindringen.
- Abgerundeter hinterer Aufkantung am Arbeitsplatte h = 4 cm, mit eingebautem Kamin für Wärmeabzug, abnehmbare Schablone aus emailliertem Gusseisen.
- Rutschfeste Gummifüße h = 2 cm.
- Zugriff auf alle funktionswichtigen Komponenten über frontseitigen Raum oder Schaltblende.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Sicherheitkontrolle für Gasbetrieb gewährleistet dank Thermostatventil, Zündflamme und Thermoelement.
- Bestätigung zur europäischen Norm EN 1672-2 Higienedesign
- Schutzart IPX4.

Optionen und Zubehöre

- Spritzschutz, Schaber für Reinigung der Platte und Klingen; Rohr für Wasser-Ausladen während der Reinigung der Platte.

Technische Daten

Nettogewicht	35 kg	Bruttogewicht	45 kg
Gasleistung	7 kW	Abmessungen	40x72x25 cm
Verpackung	46x82x65 cm		

GAS-BRATPLATTE MIT GLATTER PLATTE AUS WEICHEM STAHL

Icon 7000 prof. 700