

ELEKTRO-BRATPLATTE HARTVERCHROMTE GLATTE/GERILLTE PLATTE



Bratplatte mit Ummantelung aus CNS nach DIN 1.4301. Stärke des Oberteils 3 mm. Platte aus Stahl nach DIN Fe510D hartverchromt. COOKING PRO-SYSTEM. Geliefert mit Platte-Pfropfen. Beheizung durch zwei unabhängigen Heizkörperbatterien aus CNS nach DIN 1.4828 unter der Platte, Sicherheitsthermostat. Betriebstemperatur (Min-max): 70-260°C. Vorbereitung für Fernüberwachung der Leistungsspitzen.



Energieüberwachung	Fernüberwachung der Leistungsspitzen	Platte	Cr - gerillt/glatt
Stärke des Blattes	3 mm	Versorgung	Electricität

Funktionelle Merkmale

- Koch-Platte (2/3 glatt 1/3 gerillt) aus Stahl Fe510D mit Hartchrombehandlung, Stärke 15 mm.
- Platte leicht versenkt im Oberteil, wasserdicht, realisiert durch eine spezielle und patentierte Form, zu „hygienischem Design“ entsprechend, hartverchromt, feingeschliffen.
- Betriebstemperatur (Min-max): 70-260°C.
- Kochengläche der Platte 715x635 mm.
- Spezifische Leistung je dm² der nützlichen Fläche 226 W.
- n. 2 unabhängige Koch-Zonen Nennleistung je 5,1 kW
- COOKING-PRO System garantiert hohe Leistungen, außergewöhnliche Gleichförmigkeit des Garens, sofortige Wiedereinführung der Temperaturen für beständige Ergebnisse und Energieeinsparungen bis zu 20%. Widerstände sind in einem innovativen Mehrschichtmaterial integriert um einen schnellen Anstieg der Temperatur, eine hohe Effizienz der Wärmeübertragung, Temperaturstabilität und Energieeffizienz zu garantieren.
- EASY-WASH: das Programm für Waschen der Platte, die die Kochfläche bei einer Temperatur von 75°C bringt, wirkungsvoll mit wenig Wasser und Reinigungsmittel die relative Waschen durchzuführen.
- Kommutabel zu 230V3 50/60 Hz
- Vorrüstung für die Fernüberwachung der Leistungsspitzen.
- Aufstellungen durch geeignete Zubehöre: auf Unterschrank, auf Arbeitsfläche, in Brückeninstallation, auf Träger.

Bau-Merkmale

- Arbeitsfläche aus C.N.S. nach DIN 1.4301 Stärke 30/10 mit Scotch Brite-Finish.
- Struktur und Schaltblende aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit Scotch Brite -Finish.
- Seitenbündige Verbindung der Oberteile sehr steif und sorgfältig um höchste Qualität und Hygiene zu garantieren.
- Abfluss des Bratfettes durch leichtes Gefälle der Bratplatte in herausziehbarem Schublade Fassungsvermögen 1,75 lt.
- Ergonomische Knöpfe aus Metall mit Gummischutz gegen Wasser-Eindringen.
- Gummischutz unter den Knöpfe gegen Wasser-Eindringen.
- Wasser-dichtes Gas-Abzugskamin am Oberteil.
- Zugriff auf alle funktionswichtigen Komponenten über frontseitigen Raum und Schaltblende.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Sicherheits-Thermostat für Schutz des Gerätes und elektrischen Teilen.
- CE-Zustimmungen in Bezug auf alle laufenden Richtlinien und Verordnungen.
- Bestätigung zur europäischen Norm EN 1672-2 Higienedesign
- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialien und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).
- Schutzart IPX5.

Technische Daten

Betriebsspannung 400V 3N~ / 230V 3~ / 50+60 Hz Nettogewicht 80 kg



Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico - 41012 Carpi (MO) Italy - Strada Statale Romana Sud, 90
web: www.angelopo.com - email: angelopo@angelopo.it

09/02/2021

1T0FT6E



Bruttogewicht	85 kg	Elektro-Leistung	10,2 kW
Abmessungen	80x92x25 cm	Verpackung	86x102x68 cm

ELEKTRO-BRATPLATTE HARTVERCHROMTE GLATTE/GERILLTE PLATTE
Icon9000 prof.900 - 3 mm