

## KÜHLTISCH -24°C ÷ -12°C TIEFE 70 CM GN 1/1 OHNE MOTOR OHNE ARBEITSPLATTE

CNS-Ausführung nach Din 1.4301. Einteiliger Strukturaufbau, isolierte Türen. Umluft-Verdampfer. Electr. Abtaung, Abtauautomatik mit Heizwiderstand. Evakuierung von Kondensat unter dem Fach. Digitaler Thermometer-Thermostat. Ohne Oberteil. 3 Türen.



<i>Betriebstemperatur</i>	-12/-24°C	<i>Energieeffizienzkl.</i>	Produkt nicht in der Ecodesign-Erweiterung aufgeführt sind, sind nach Verordnung EU 2015/1094
<i>Inhalt, brutto, lt</i>	574	<i>Kälteleist. bei -23,3°C, Watt</i>	640
<i>Kältemittel/GWP</i>	R452A/2141	<i>Klimaklasse</i>	5 (+40°C, 40% R.H.)
<i>LWA dB(A)</i>	20	<i>Netto Nutzinhalt, lt</i>	285
<i>N° Schubladen</i>	0	<i>N° Türen</i>	3

### Funktionelle Merkmale

- Das Gerät ist für den Betrieb mit einer Ferngruppe mit Kältemittel R452a ausgelegt.
- Dieses Produkt ist mit einem Thermostatventil und einem Magnetventil ausgestattet; Nicht im Lieferumfang enthalten: Kupferrohre, Elektrokabel für den Anschluss an die Motoreinheit.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand.
- Evakuierung von Kondensat unter dem Fach.
- Geräuschstufe: < 70 dBA.

### Bau-Merkmale

- Monoblock-Struktur mit abgerundeten Innenwinkeln für die maximale Reinigungsfreundlichkeit. Isolierung aus geschäumtem Polyurethan ohne Gebrauch von FCKW.
- Isolierungsstärke: 60 mm.
- Tür, Seitenwände, Bedienblende feingeschliffen mit Scotchbrite-Finish. Innenraum mit Glanzfinish.
- Verbunden mit dem entsprechenden Tiefkühlleinheit zu werden.
- Tür mit Magnetdichtung und Selbstschließmechanismus bei Öffnungen von weniger als 90°. C.N.S. Griff.
- Leicht abnehmbare Magnetdichtungen.
- Leicht aufnehmbare Rosttragelasten für Rosten/Behältern, aus C.N.S. nach DIN 1.4301.
- Füße aus C.N.S., höhenverstellbar (140 mm - 200 mm).
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung
- Serienmäßige Ausstattung pro Fach: 1 Gleitschienenpaar aus CNS und 1 Rost 1/1 GN.

### Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	220V/230V/240V 1N~ / 50÷60 Hz	<i>Nettogewicht</i>	93 kg
<i>Bruttogewicht</i>	105 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,65 kW
<i>Abmessungen</i>	160x70x84 cm	<i>Verpackung</i>	166x76x92 cm

KÜHLTISCH -24°C ÷ -12°C TIEFE 70 CM GN 1/1 OHNE MOTOR OHNE ARBEITSPLATTE

Kühlische