

KOMPLETTE KÜHLTISCHE FÜR PIZZA

Pizzakühltisch mit Innen- und Außen-Monoblok-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Umluft-Verdampfer. Automatische Luftabtauung, automatische Kondensatverdampfung. Digitaler Thermometer-Thermostat. Modell mit 3 Kühlfäche-Türe. Oberteil aus Granit mit geluhlter Vitrine.



Kälteleist. bei -10°C, Watt	560	Kältemittel/GWP	R290/3
Klimaklasse der Vitrine	N (+32°C)	Klimaklasse des Innenraums	T (+43°C)
N° Türen	2	Temperatur der Kühlvitrine	+2/+10°C
Temperatur des Innenraums	+2/+10°C	Vitrine-Kühlleistung, W	290

Funktionelle Merkmale

- Modell mit 3 Kühlfäche-Türe.
- Digitale Schaltblende: On-Off Taste und Thermometer-Thermostat.
- Luftabtauautomatik.
- Automatische Kondenswasser verdunstung.
- Geräuschstufe: < 70 dBA.
- Schutzart IP24 der Funktionsteile.
- Für das Kühlfach: belüftetes Kühlsystem, das durch einen lackierten Lamellenverdampfer mit Schutz und elektrischem Ventilator erhalten wird. "U"-Luftzirkulationssystem im Motorraum mit Frontlufteinlass im Raum und frontalem Ausstoß der Heißluft. Der hohe Feuchtigkeitswert von 90% garantiert eine ideale Konservierung von "Pizzabällchen".
- Für die obere Vitrine: statische Kühlung, mit Verdampfer am Boden und an den Wänden, mit Luftzirkulation im Motorraum mit vorderem Einlass und hinterem und seitlichem Auslass.

Bau-Merkmale

- Arbeitsplatte aus Granit ROSA BETA, 30 mm stark, umlaufende Aufkantung an drei Seiten.
- Gekühlte Aufkantung aus C.N.S. nach DIN 1.4301, isoliert, mit senkrechten und seitlichen Gläser, oberes gehärtetes Glas. Bedienfeld mit digitalem Thermometer-Thermostat und Ein-Aus-Schalter. Mit Behältern ergänzen.
- Tiefe der Kühlvitrine: 330 mm. Für G.N. 1/2, maximale Höhe 150 mm und relative Untermultiplikatoren.
- Monoblok-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit abgerundeten Innenecken, Isolationsystem aus Polyurethanschaum ohne Verwendung von FCKW. Tür, Seiten und Armaturenbrett satiniert. Scotchbrite-Finish. Glänzendes Innenfinish. Variable Dämmstärke: von 60 bis 40 mm.
- Herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen. "U"-förmiger Luftzirkulation, um die höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit zu garantieren.
- Kühlgas des Faches: R290.
- Kältemittel für die Vitrine: R290.
- Tür mit selbstschließendem System für Öffnungen von weniger als 90°. Edelstahlgriff integriert, griffig. Leicht entfernbare Magnetdichtung. Tiefe bei geöffneter Tür: 118 cm.
- Kühlfach zur Aufnahme von Euronorm-Containern 60x40 cm; Gestelle aus Edelstahl AISI 304 zur Unterstützung von Gittern / Becken, die leicht entfernt werden können.
- Bodenabflussloch, um die Reinigung zu erleichtern.
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung.
- Füße aus C.N.S., höhenverstellbar.

Serienausstattung

- Jedes Fach / jeder Tür geliefert : 1 Paar Edelstahlschienen zum Tragen von Gittern / Becken und 1 kunststoffbeschichtetes Gitter.
- Kühlvitrine geliefert mit: 2 Querträger.

KOMPLETTE KÜHLTISCHE FÜR PIZZA

BZ203S



Extraausstattung

- Für Kühlabteil: Kufen für 60x40 cm Container, 60x40 cm Container, Räder.

Technische Daten

Betriebsspannung	230V 1N~ / 50Hz	Nettogewicht	335 kg
Bruttogewicht	380 kg	Elektro-Leistung	0,48 kW
Abmessungen	207x75x147 cm	Verpackung	211x92x168 cm

KÜHLTISCHE
KOMPLETTE KÜHLTISCHE FÜR PIZZA