

VERTIKALE KUEHLVITRINE +14 ÷ +16°C FARBE SABLE'

Standkühlvitriken. Präsentationsraum aus gehärtetem Isolierglas mit siebbedruckter Außenseite. Fabre: sablé. Innenbeleuchtung durch hohe Helligkeit LED-Bars. Nr. 5 Regalen aus gehärtetem Glas, hinterer Träger der Regale auf Zahnstange aus CNS nach DIN 1.4301. Belüftete Kühlung mit Verdampfer im unteren Teil der Struktur. Schalttafel mit elektronischer Platine, kapazitiven Tasten, HACCP-Alarmen. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).



Betriebstemperaturen, °C +14/+16

Energieeffizienzkl.

Produkt nicht in der Ecodesign-Erweiterung aufgeführt sind, sind nach Verordnung EU 2019/2018

Inhalt, brutto, lt

457

Kälteleist. bei -10°C, Watt

425

Klimaklasse

4 (+30°C, 55% R.H.)

Funktionelle Merkmale

- Betriebstemperatur: +14°C ÷ +16°C.
- Relative Feuchte: 40-44 %. Durch die Feuchtigkeitsregelung mit Hygrostat eignen sich diese Modelle besonders zur Präsentation von Schokoladenprodukten und Pralinen.
- Motoreinheit mit Kältemittel R290.
- Das Bedienfeld, das eine Steuerplatine mit kapazitiven Tasten und einen Kommunikationsanschluss umfasst, ist versteckt im Unterbau montiert. Zu sehen ist nur das Display, um jederzeit die einwandfreie Funktion des Ausstellungsmöbels überprüfen zu können. Es ermöglicht eine präzise Regelung aller Betriebsparameter und HACCP-Aufzeichnungen.
- Front-Armaturen Brett für Kompressor-Reinigungsarbeiten, abnehmbares durch Schnapp.
- Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).

Bau-Merkmale

- Vitrine komplett aus gehärtetem Doppelglas, mit Tasilaq sablé Siebdruckglas. Untere Struktur aus spezialem Tasilaq sablé Edelstahl.
- Vitrine mit 5 Hartglasregale. Abmessungen jedes Regals: 70 x 47 cm. Max. Belastung pro Regal 12 kg. Hintere Stütze auf Gestellen aus C.N.S. nach DIN 1.4301.
- Eingebauter Außengriff auf ganzer Höhe und einfacher Griff. Tür im Gebrauch nicht reversibel. Leicht abnehmbare Magnetdichtung.
- Belüftete Kühlung durch Lamellenverdampfer mit Antikorrosionsbehandlung, im unteren Teil der Struktur positioniert.
- Dynamische Beleuchtung mit blendfreier LED-Leiste mit hoher Lichtintensität: Die Art des Lichts lässt sich je nach der ausgestellten Ware ändern (3000K – 4000K – 5000K – 6000K). Die Vitrine verfügt außerdem über einen Näherungsschalter PIR Sense: Sie ändert ihre Lichtintensität bei Annäherung von Personen.
- Räder und Füße in der unteren Struktur integriert (4).
- Installation erlaubt bis zu einer Höhe von bis 800 mt über dem Meeresspiegel.

Serienausstattung

- 5 Ablageflächen aus gehärtetem Glas.

Extraausstattung

- Zubehör für die stehende, liegende oder kombinierte Ausstellung von Flaschen (Durchmesser: 75 mm). Max. 84 stehende Flaschen auf drei Ablageflächen.
- Regal aus gehärtetem Glas
- Sockel.
- Zubehör APOLINK: Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung (Industrie 4.0).

VERTIKALE KUEHLVITRINE +14 ÷ +16°C FARBE SABLE'

Vitrine refrigerate New Style

C8E



Technische Daten

Betriebsspannung	230V 1N~ / 50Hz	Nettogewicht	222 kg
Bruttogewicht	247 kg	Elektro-Leistung	0,36 kW
Abmessungen	80,5x64,5x184 cm	Verpackung	89x76x202 cm

Vertine refrigerate New Style
VERTIKALE KUEHLVITRINE +14 ÷ +16°C FARBE SABLE'