

SELBST-ABSAUGENDE INTEGRIERTE ABZUGSHAUBE M/MOTOR

Automatische Dunstabzugshaube für Elektrobackofen mit 6 oder 10 GN-Behältern 1/1. Fliehkraftabscheider aus Edelstahl AISI 304. Zur Installation über dem Backofen vorgesehen. Zentrifugallüfter mit Doppel-Ansaugung und internem Motor.



<i>Filtert</i>	ja	<i>Innerem Motor</i>	ja
<i>Installation</i>	Unterstützt		

Funktionelle Merkmale

- Die Dunstabzugshaube muss auf den Backofen aufgesetzt werden.
- Die Dunstabzugshaube darf NICHT auf übereinander gestellten Backöfen installiert werden.
- Bei installierter Dunstabzugshaube darf das Zubehörgerät zum Räuchern NICHT verwendet werden.
- Fliehkraftabscheider mit Filterelementen für hohe Fettabscheidung, der alle Fettpartikel und den Dampf herausfiltert.

Bau-Merkmale

- Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI 304, Stärke 10/10, nahtgeschweißte (Argon), geschliffene und satinierte Verbindungen (kein Einsatz von Nieten und Schrauben).
- Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno. Canalina raccogli-grasso presente lungo il perimetro della cappa con rubinetto di scarico esterno.
- Zentrifugallüfter mit Doppel-Ansaugung und externem Motor. Die verwendeten Lager ermöglichen eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung von 80% des zulässigen Höchststroms und bei einer Lufttemperatur von maximal 40°C.
- Thermischer Schutzschalter, automatisches Reset und verfügbare Anschlüsse auf der Klemmleiste.
- Isolationsklasse der Motoren F.
- Zertifizierte Schutzart IP55.
- Filter der Größe 40x35 cm, 2 Stück serienmäßig.
- Saugleistung: 1.000 m³/h.
- Diametro foro espulsione 23,2x20,8 cm.

Technische Daten

<i>Betriebsspannung</i>	230V 1N~ / 50Hz	<i>Nettogewicht</i>	70 kg
<i>Bruttogewicht</i>	85 kg	<i>Elektro-Leistung</i>	0,42 kW
<i>Abmessungen</i>	92x71,5x50 cm	<i>Verpackung</i>	91x110x56 cm