

SPÜLTISCH MIT OFFENER STRUKTUR 2 BECKEN CM 60X50X30H RECHTE ABTROPFFLÄCHE

40 mm dickes Oberteil, aus CNS nach DIN 1.4301, Stärke 1 mm, mit hinterer Aufkantung h.100 mm. Wasserabweisende, feuerhemmende, schalldämmende Arbeitsplatte Stärke 18 mm. 2 Becken aus C.N.S. nach DIN 1.4301, 1 mm Stärke, Abmessungen cm 60x50x30h. Geliefert mit 1,5" Abfluß, Überlaufrohr und Syphon. Seiten-und-Frontpaneele aus Edelstahl. Beine aus rostfreiem Stahlrohr 40x40 mm mit unterer Ablage. Höhenverstellbare 1"-Füße (bis 60 mm) aus CNS nach DIN1.4301. Die Montage erfolgt über ein Einschnappsystem mit Schrauben. Der Spültisch wird unmontiert geliefert.



Funktionelle Merkmale

- Arbeitsplatte-Ausführung mit einseitigem Oberteil und unterer Aufkantung 100 mm hoch, im Oberteil integriert, Radius an der Basis.
- Ergonomie dank der Standardhöhe von 90 cm.
- Höheverstellbare Füße für Bodenausgleich.

Bau-Merkmale

- Arbeitsplatte h =40 mm aus Edelstahlblech nach DIN 1.4301, Stärke 10/10 von mm, mit nach oben gewandten Kanten und Schalldämmung. Unterplatte aus Melaminharzbeschichtete Unter-Spanplatte, wasserabweisend und schallabsorbierend, Stärke 18 mm.
- Gepresste Becken aus CNS nach DIN 1.4301, Stärke 10/10 von mm.
- Abmessungen des Beckens cm (BxTxH): 60 x 50 x 30.
- Seitliche und gerillte Abtropffläche rechts positioniert.
- Seiten- und Frontpaneele aus C.N.S. nach DIN 1.4016, Stärke 8/10 mm, verschraubt.
- Nr. 4 Beine aus Edelstahl Rohr 40x40 mm, Stärke 10/10 von mm, vorbereitet für die Montage der unteren Regal. 1" Füße aus C.N.S. nach DIN 1.4301, In der Höhe von 60 mm einstellbar, Gewindeeinsätze in grauem Nylon.
- Der Spültisch wird unmontiert geliefert. Die Montage erfolgt über ein Einschnappsystem mit Schrauben.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialien und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

Serienausstattung

- Ablauf 1,5", Überlaufrohr und Syphon.
- Unteres Regal (wird demontiert geliefert).

Extraausstattung

- Wassermischer.

Technische Daten

Nettogewicht	60 kg	Bruttogewicht	70 kg
Abmessungen	200x70x90 cm	Verpackung	200x70x110 cm