

SCHRANK MIT EINSEITIGENSCHIEBETÜREN UND SCHUBLADEN, DOPPELSEITIGER OBERTEIL

40 mm dickes doppelseitiger Oberteil, aus CNS nach DIN 1.4301, Stärke 0,8 mm. Wasserabweisende, feuerhemmende, schalldämmende Arbeitsplatte. Selbsttragendestruktur aus rostfreiem Stahl. Mittelregal Stärke 0,8 mm, 3 Stufen-höhenverstellbar. Doppelwandige/schalldämmende Schiebetüren aus rostfreiem Stahl. 3 Schubladen GN 1/1 aus rostfreiem Stahl. Höhenverstellbare Füße (bis 60 mm) aus CNS nach DIN 1.4301.



Arbeitsseite

Zwei Arbeitsseiten

Funktionelle Merkmale

- Arbeitsplatte-Ausführung mit doppelseitigem Oberteil.
- Ergonomie dank der Standardhöhe von 90 cm.
- Höhenverstellbare Füße für Bodenausgleich.

Bau-Merkmale

- Arbeitsplatte h = 40 mm aus Edelstahlblech nach DIN 1.4301, Stärke 8-10 von mm, mit nach oben gewandten Kanten und Schalldämmung. Unterplatte aus Melaminharzbeschichtete Unter-Spanplatte, wasserabweisend und schallabsorbierend, Stärke 18 mm.
- Selbsttragendestruktur geschlossen durch Edelstahlplatten. Inneres Regal aus C.N.S. nach DIN 1.4016, St?rke 0,8 mm, höhenverstellbar (3 Stufen).
- Doppelwandige und schalldämmende Schiebetüren aus CNS nach DIN 1.4016.
- Griff von Tür gewonnen, mit Biegung für Hand-Schutz.
- 3 Schubladen GN 1/1 mit Frontpaneel aus C.N.S. nach DIN 1.4016.

Sicherheitsausrüstungen und Zustimmungen

- Das Produkt entspricht der EG-Verordnung 1935/2004 und Ministerialdekret 21/03/1973 (Materialien und Objekte die in Kontakt mit Nahrung bekommen).

Extraausstattung

- Räder.

Technische Daten

Abmessungen

180x70x90 cm

Verpackung

190x80x100 cm

SCHRANK MIT EINSEITIGENSCHIEBETÜREN UND SCHUBLADEN, DOPPELSEITIGER OBERTEIL

Reihe 700 Ecoline